

## Импульс-415-SS часы электронные вторичные офисные



Электронные часы Импульс-415-SS являются вторичными (ведомыми) часами в системах часофикации по принципу «МАСТЕР-ВЕДОМЫЙ». Ведомые часы отображают время в соответствии с сигналом, полученным от Мастер-часов.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### **Особенности:**

- Ведомые часы Импульс-415-SS предназначены для эксплуатации в помещениях (температурный режим 0...+50°C).
- Текущее время и дата отображаются в попеременном режиме.
- К одним Мастер-часам может быть подключено до 25 ведомых часов. В больших системах времени нужно устанавливать дополнительные часы – ретрансляторы.
- Управление часами производится с помощью пульта ДУ на ИК лучах через Мастер-часы.
- Кабели связи для системы времени в комплект поставки не входят.

### **Технические характеристики**

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Отображаемые параметры	Текущее время и дата попеременно: [ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ]
Формат индикаторов	[88:88]
Высота индикаторов	150 мм
Расстояние видимости	До 60 м
Тип индикаторов	Светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы 100 000 часов
Управление стандартное	Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров), поставляется в комплекте мастер-часами (MS)
Условия эксплуатации	Сухое закрытое помещение. Температурный режим: 0...+50°C
Класс защиты	IP54
Напряжение питания	220 В / 50 Гц, длина кабеля питания 1,5 м
Потребляемая мощность	25 Вт
Резервное питание	Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	Стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло
Количество сторон	Одна сторона. Возможно двустороннее исполнение табло
Цвет корпуса и профиля	Черный
Стандартное крепление	Петли на задней стороне корпуса
Габаритные размеры	520x200x75 мм
Гарантийный срок	2 года

### **Варианты исполнений**

<b>Модификация</b>	<b>Цвет свечения</b>	<b>Яркость</b>
Импульс-415-SS-R	Красный	0,5 Кд
Импульс-415-SS-G	Зеленый	0,3 Кд
Импульс-415-SS-Y	Желтый	0,5 Кд
Импульс-415-SS-B	Синий	0,5 Кд
Импульс-415-SS-W	Белый	0,5 Кд



**Стандартный комплект поставки:**

- Электронное табло Импульс-415-SS.
- Технический паспорт.

**Дополнительная комплектация, опции:**

- Функция РЕЛЕ, 1 канал, 500 Вт, (управление 1 внешней нагрузкой, без питания).
- Функция Звонок №1, 1 канал, 50 Вт, с питанием (без учета сирены).
- Горн сигнальный № 2 (сирена + ф-я "Звонок"), 50 Вт (длина провода связи с табло 5 м).
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5 м).
- Датчик атмосферного давления.
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Расписание звонков (необходима опция "Выход на звонок" или "Реле").