



L51 концевой выключатель



Особенности концевых выключателей L51:

- Металлический корпус;
- Двойная изоляция;
- Ввод кабеля PG13.5 или M20x1,5;
- Ввод 1 кабеля;
- Внешние соединительные отверстия;
- Различные виды наконечников;
- Съёмные блок-контакты.

Технические характеристики

Механическая стойкость	не менее 10 000 000 операций
Электрическая стойкость	не менее 1 000 000 операций
Рабочая температура	мин./макс. -5/+40 °С
Степень защиты	IP65
Рабочая частота операций	1800/3000 операций в час
Номинальное напряжение, Ue	240В перем. тока
Номинальный ток, Ie	3А перем. тока
Номинальное напряжение изоляции, Ui	2500В перем. тока (1 минута)
Номинальное сопротивление изоляции	не менее 10МОм (500В пост, тока)
Диапазон использования	AC15
Диэлектрическое сопротивление	между корпусом и контактом - 2000В перем. тока; открытый контакт - 1500В перем. тока
Поперечное сечение соединительного кабеля	1,5-2,5мм ²

Модификация	Форма блока	Конструкция наконечника	Материал наконечника	Описание
выключа- тель кон- цевой L51K13MI P311 	Быстрое срабаты- вание, 1НЗ+1НО, 2 полюса	Ролик	Пластмасса	Рычаг роликовый пластмас- совый d14 с угловым дейст- вием
выключа- тель кон- цевой L51K13MI M311 	Быстрое срабаты- вание, 1НЗ+1НО, 2 полюса	Ролик	Металл	Рычаг роликовый металли- ческий d14 с угловым дейст- вием



<p>выключатель концевой L51K13M IP411</p> 	<p>Быстрое срабатывание, 1НЗ+1НО, 2 полюса</p>	<p>Ролик</p>	<p>Пластмасса</p>	<p>Рычаг роликовый пластмассовый d14 с обратным угловым действием</p>
<p>выключатель концевой L51K13MI M411</p> 	<p>Быстрое срабатывание, 1НЗ+1НО, 2 полюса</p>	<p>Ролик</p>	<p>Металл</p>	<p>Рычаг роликовый металлический d14 с обратным угловым действием</p>
<p>выключатель концевой L51K13M EP121</p> 	<p>Быстрое срабатывание, 1НЗ+1НО, 2 полюса</p>	<p>Ролик</p>	<p>Пластмасса</p>	<p>Рычаг роликовый вращательный пластмассовый d18 с угловым действием</p>
<p>выключатель концевой L51K13M EM121</p> 	<p>Быстрое срабатывание, 1НЗ+1НО, 2 полюса</p>	<p>Ролик</p>	<p>Металл</p>	<p>Рычаг роликовый вращательный металлический d18 с угловым действием</p>
<p>выключатель концевой L51K13ME P122</p> 	<p>Быстрое срабатывание, 1НЗ+1НО, 2 полюса</p>	<p>Ролик</p>	<p>Пластмасса</p>	<p>Рычаг роликовый вращательный короткий пластмассовый d18 с регулируемой длиной и угловым действием</p>
<p>выключатель концевой L51K13ME M122</p> 	<p>Быстрое срабатывание, 1НЗ+1НО, 2 полюса</p>	<p>Ролик</p>	<p>Металл</p>	<p>Рычаг роликовый вращательный короткий металлический d18 с регулируемой длиной и угловым действием</p>
<p>выключатель концевой L51K13MER 123</p> 	<p>Быстрое срабатывание, 1НЗ+1НО, 2 полюса</p>	<p>Ролик</p>	<p>Пластмасса</p>	<p>Рычаг роликовый вращательный продолговатый пластмассовый d18 с регулируемой длиной и угловым действием</p>
<p>выключатель концевой L51K13ME M123</p> 	<p>Быстрое срабатывание, 1НЗ+1НО, 2 полюса</p>	<p>Ролик</p>	<p>Металл</p>	<p>Рычаг роликовый вращательный продолговатый металлический d18 с регулируемой длиной и угловым действием</p>



выключатель концевой L51K13 MEP124		Быстрое срабаты- вание, 1НЗ+1НО, 2 полюса	Ролик	Пластмасса	Рычаг роликовый враща- тельный короткий изогнутый пластмассовый d18 с регу- лируемой длиной и угловым действием
выключатель концевой L51K13 MEM124		Быстрое срабаты- вание, 1НЗ+1НО, 2 полюса	Ролик	Металл	Рычаг роликовый враща- тельный короткий изогнутый металлический d18 с регу- лируемой длиной и угловым действием
выключатель концевой L51K13 MEL121		Быстрое срабаты- вание, 1НЗ+1НО, 2 полюса	Ролик	Резина	Рычаг роликовый враща- тельный резиновый d50 с угловым действием
выключатель кон- цевой L51K13M EL122		Быстрое срабаты- вание, 1НЗ+1НО, 2 полюса	Ролик	Резина	Рычаг роликовый враща- тельный короткий резино- вый d50 с регулируемой длиной и угловым действи- ем
выключатель кон- цевой L51K13 MEL123		Быстрое срабаты- вание, 1НЗ+1НО, 2 полюса	Ролик	Резина	Рычаг роликовый враща- тельный продолговатый ре- зиновый d50 с регулируемой длиной и угловым действи- ем
выключатель кон- цевой L51K13MEL 123A		Быстрое срабаты- вание, 1НЗ+1НО, 2 полюса	Ролик	Резина	Рычаг роликовый враща- тельный короткий резино- вый d50 с регулируемой длиной и высотой привода
выключатель кон- цевой L51K13PU M211		Быстрое срабаты- вание, 1НЗ+1НО, 2 полюса	Плунжер	Металл	Плунжер с линейным дейст- вием



<p>**L51K13P UM211R</p> 	<p>Быстрое срабаты- вание, 1НЗ+1НО, 2 полюса</p>	<p>Плунжер</p>	<p>Металл</p>	<p>Привод с принудительным сбросом.</p>
<p>выключа- тель кон- цевой L51K13MU M331</p> 	<p>Быстрое срабаты- вание, 1НЗ+1НО, 2 полюса</p>	<p>Ролик</p>	<p>Металл</p>	<p>Плунжер роликовый d11 с линейным действием</p>
<p>**L51K13M UM331R</p> 	<p>Быстрое срабаты- вание, 1НЗ+1НО, 2 полюса</p>	<p>Ролик</p>	<p>Металл</p>	<p>Привод с принудительным сбросом.</p>
<p>выключа- тель кон- цевой L51K13SO M101</p> 	<p>Быстрое срабаты- вание, 1НЗ+1НО, 2 полюса</p>	<p>Пружина</p>	<p>Металл</p>	<p>Рычаг пружинный металли- ческий с угловым действием (джойстик)</p>
<p>выключа- тель кон- цевой L51K13SO M102</p> 	<p>Быстрое срабаты- вание, 1НЗ+1НО, 2 полюса</p>	<p>Рычаг пружинный</p>	<p>Металл</p>	<p>Рычаг пружинный металли- ческий с металлическим на- конечником и угловым дей- ствием (джойстик)</p>
<p>выключа- тель кон- цевой L51K13SO P101</p> 	<p>Быстрое срабаты- вание, 1НЗ+1НО, 2 полюса</p>	<p>Рычаг пружинный</p>	<p>Пластмасса / Металл</p>	<p>Рычаг пружинный пластмас- совый с угловым действием (джойстик)</p>



выключатель концевой L51K13SO P102 	Быстрое срабатывание, 1НЗ+1НО, 2 полюса	Рычаг пружинный	Пластмасса / Металл	Рычаг пружинный передаточный металлический с пластмассовым наконечником и угловым действием (джойстик)
выключатель концевой L51K13SO P103 	Быстрое срабатывание, 1НЗ+1НО, 2 полюса	Рычаг пружинный	Пластмасса / Металл	Рычаг пружинный передаточный металлический с пластмассовым наконечником и угловым действием (джойстик)
выключатель концевой L51K13R OP101 	Быстрое срабатывание, 1НЗ+1НО, 2 полюса	Стержень жёсткий	Пластмасса	Стержень жёсткий пластмассовый с угловым действием (джойстик)
выключатель концевой L51K13 REM121 	Быстрое срабатывание, 1НЗ+1НО, 2 полюса	Стержень жёсткий	Металл	Рычаг металлический 130мм с регулируемой длиной и угловым действием
выключатель концевой L51K13 REF121 	Быстрое срабатывание, 1НЗ+1НО, 2 полюса	Стержень жёсткий	Волокно	Рычаг роликовый вращательный резиновый d50 с угловым действием

** С функцией возврата