



## 12КЗ-7М, 5КЗ-3М колонки звуковые



Звуковые колонки типа 12КЗ-7М, 5КЗ-3М предназначены для работы в составе звукоусилительных комплексов для озвучивания открытых пространств и систем сигнализации и оповещения.

Колонки 12КЗ-7М рекомендуется использовать совместно с приборами серии ПГС-15.

### **Преимущества:**

- Корпус колонки выполнен из стали и защищён от пыли и влаги.
- Специальные жалюзи защищают от брызг и дождя.
- На передней панели установлены 4 динамических громкоговорителя.
- Подключение осуществляется проводом через резиновое уплотнение.
- Конструкция корпуса предусматривает

возможность соединения 2х-3х колонок совместно.

– Выходной трансформатор намотан на тороидальном сердечнике, обмотка пропитана и герметизирована.

– Конструкция позволяет подключать акустическую систему к усилителям отечественного или импортного производства.

### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Подводимое входное напряжение, В	30в/70в/120
Номинальная мощность, W	12
Предельная кратковременная мощность, W	24
Номинальный диапазон частот при неравномерности 15 дБ, Гц	200-12500
Среднее стандартное звуковое давление в номинальном диапазоне частот, Па	не менее 0,45
Суммарный коэффициент гармонических искажений в %	не более 5,0
Масса, кг	2,5