Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

ED-Н весы настольные



Настольные весы повышенной точности ED-H применяются как в предприятиях промышленности, так И на торговли общественного питания.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Повышенная точность, широкий диапазон измерений.
- Простота и лёгкость в эксплуатации (9 функциональных клавиш).
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
- 6 режимов взвешивания: счётный, процентное взвешивание, дозирование по массе, по количеству, процентное дозирование, суммирование.
- Функция компаратора со звуковым сигналом.
- Питание от сети через адаптер или от перезаряжаемых батарей.
- Интерфейс RS-232C.
- 2 разделяемые платформы: пластиковая и стальная.
- Пылезащитный кожух.

Технические характеристики

Модель	ED-H-3	ED-H-6	ED-H-15	ED-H-30
Предел взвешивания, кг	3	6	15	30
Минимальная нагрузка, г	10	20	40	100
Цена поверочного деления, г	0,5	1	2	5
Макс. выборка массы тары, кг	3	6	15	30
Число разрядов индикатора	6			
Тип измерения	Тензометрический			
Питание	От сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от встроенного аккумулятора (время работы 80 ч)			
Диапазон рабочих температур, °С	0+40			
Тип дисплея	Жидкокристаллический			
Размеры платформы, мм	306x222			
Габаритные размеры, мм	330x346x107			
Масса, кг, не более	4,5			

Стандартный комплект поставки:

- ED-Н весы настольные.
- Техническая документация.

Дополнительная комплектация, опции:

- Текстовый принтер DEP-50.
- Принтер штрихкодов DLP-50.