



ЗАКАЗАТЬ

Тепловентилятор Крепыш-2М предназначен для обогрева небольших помещений различного назначения (дача, киоск, склад, квартира и т.д.). Может работать как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Включается в розетку. Имеет встроенный термостат, поддерживающий постоянную температуру в помещении в диапазоне от +5 до +40°C. Эффективные ТЭНы вентилятора не сжигают кислород и имеют увеличенный ресурс работы.

Особенности тепловентилятора Крепыш-2М:

- Два рабочих положения - вертикальное и горизонтальное.
- Режим работы:
 - o вентиляция с частичной мощностью нагрева;
 - o вентиляция с полной мощностью нагрева.
- Встроенная защита от перегрева исключает возникновение пожара и выход из строя тепловентилятора.
- Энергоэффективные металлокерамические ТЭНы.
- Надежный малошумный двигатель.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Ступени мощности, кВт	1-2
Напряжение, В/ф	230/1
Ток, А	9
Расход воздуха, м ³ /час	80
Увеличение температуры, °С*	35/70
Степень защиты	IP21
Корпус	Полимерное порошковое покрытие синего цвета (RAL 5010)
Вес, кг	2,8
Габаритные размеры, ШxВxГ, мм	150x243x150

*Указано увеличение температуры при частичной/полной производительности вентилятора и максимальной тепловой мощности

Стандартный комплект поставки:

- Крепыш-2М тепловентилятор.
- Паспорт.

