



ЗАКАЗАТЬ

Телефонный аппарат с номеронабирателем Ритм-ТА201-МБУ1К предназначен для подключения к АТС любого типа и может использоваться для предоставления услуг автоматической местной, междугородней и международной телефонной связи.

Ритм-ТА201-МБУ1К имеет гибкую систему программирования параметров режимов, что позволяет использовать его в различных вариантах применения.

Область применения

Телефонный аппарат Ритм-ТА201-МБУ1К производится в настенном вандалозащищенном исполнении и предназначен для служебной, экстренной связи в режиме АТС.

При необходимости усиления сигнала входящего вызова аппарат может дополнительно комплектоваться приставкой дублирования сигнала вызова (ГДСВ), а при необходимости подключения мощных внешних вызывных извещателей (до 1,5 кВт) — внутренним вызывным устройством (МБУ1К-С).

Ритм-ТА201-МБУ1К включается в двухпроводную абонентскую линию АТС с напряжением станционного источника постоянного тока от 44 В до 72 В. Телефонный аппарат может работать и при меньшем напряжении (от 20 В), если обеспечивается ток в линии в разговорном режиме не менее 15 мА.

Конструктивное исполнение

Телефонный аппарат Ритм-ТА201-МБУ1К изготавливается в узком металлическом настенном корпусе. В модели Ритм-ТА201-МБУ1К присутствует экран и номеронабиратель с квадратными антивандальными кнопками. Телефонная трубка присоединена к корпусу шнуром, защищенным от повреждения гибким металлическим рукавом.

На лицевой стороне корпуса может размещаться краткая инструкция для пользователя. На задней стороне имеются отверстия для ввода проводов и для крепления к стене.

Расположение крепежных отверстий унифицировано с другими типами телефонных аппаратов.

Внутри корпуса размещены:

- плата управления;
- магнито-герконовый переключатель трубки.

Все соединения осуществляется с помощью разъемов. Схема подключения размещена внутри корпуса на стенке телефонного аппарата.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Наличие экрана	да
Номеронабиратель	да
Встроенная сирена	нет
Температура эксплуатации	-40...+45°С
Габариты	223x96x45 мм
Вес	1,7 кг