



ПЧ-50/25 преобразователи частот



Преобразователь частоты ПЧ-50/25 применяется в устройствах сигнализации, нейтрализации и блокировки железнодорожного транспорта для питания цепей автоблокировки, работающих на частоте 25 Гц.

Особенности ПЧ-50/25

- Преобразователь частоты изготовлен в исполнении У категории размещения 3.
- Охлаждение преобразователя частоты естественное воздушное.
- Степень защиты IP-20.

Технические характеристики

Наименование	Основные технические данные изделия							Габаритные размеры, мм
	Мощность, кВА	Номинальное напряжение обмоток, В		Входная частота, Гц	Номинальная частота выходного напряжения, Гц	Ток нагрузки, А	Масса, кг	
		ВН	НН					
ПЧ-50/25-100 УЗ	0,1	220	165	50/60	25/30	0,606	16,85	
блок ферромагнитный							14,60	216x117x203
блок конденсаторов							2,25	142x120x183
ПЧ-50/25- 150 УЗ	0,15	220	220	50/60	25/30	0,682	19,05	
блок ферромагнитный							16,8	216x147x210
блок конденсаторов							2,25	142x120x183
ПЧ-50/25-300 УЗ	0,3	220	220	50/60	25/30	1,36	33,0	
блок ферромагнитный							29,0	280x199x260
блок конденсаторов							4,0	180x152x225