

BC-16 вентиль балонный из стали AISI 304



Вентиль балонный мембранного типа BC-16 предназначен для установки на баллоны с агрессивными газами в качестве запорного устройства.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Условный проход, Ду, мм	3
Давление рабочее, МПа (кгс/см ²)	20 (200)
Климатическое исполнение	УХЛ4.2
Температура окружающей среды, °С	до 35
Рабочая среда (газы)	Углеводороды, H ₂ S, NO ₂ , NH ₃ , HC1
Габариты, мм	120x74x68
Масса, не более, кг	0,46

Присоединение:

- Резьба коническая баллонная W 19,2 ГОСТ 9909-81.
- Резьба бокового штуцера для присоединения редуктора Sp 21,8 мм 14 ниток на 1".

Материал основных деталей

Корпус	Сталь AISI 304
Мембрана	12X18H9 ГОСТ 5632-72
Золотник	95X18 ГОСТ 5632-72
Шток	12X18H10T ГОСТ 5632-72
Гайка	ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
Пружина	12X18H10T ГОСТ 5632-72
Заглушка	ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
Уплотнение заглушки	Фторопласт Ф-4

Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
Вентиль BC-16	1
Заглушка	1
Паспорт	1
Упаковка	1