



КНО-6 комплект нейтральных ослабителей



КНО-6 предназначен для проверки извещателей пожарных дымовых линейных оптико-электронных (по НПБ 82-97). В комплект входит 9 фильтров с прямоугольным оптическим окном равным 65x65 мм. Изменение оптической плотности среды происходит путем установки фильтров друг за другом в кювету (входит в комплект поставки), перпендикулярно потоку оптического излучения между источником и приемником этого излучения.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Комплект включен в Госреестр РФ как средство измерений и может использоваться как поверочное средство для целей сертификации.

Технические характеристики

Ослабление, вносимое фильтрами, Дб	Фильтр №1	0,1 (2,3 %)
	Фильтр №2	0,1 (2,3 %)
	Фильтр №3	0,2 (4,5 %)
	Фильтр №4	0,3 (6,7 %)
	Фильтр №5	0,5 (10,9 %)
	Фильтр №6	1,0 (20,6 %)
	Фильтр №7	2,0 (36,9 %)
	Фильтр №8	3,0 (50,0 %)
	Фильтр №9	4,0 (60,2 %)
Размер оптического окна фильтра, не менее, мм	65x65	
Габариты фильтров, ШxВxГ, мм	106x98x12	
Габариты кюветы, ШxВxГ, мм	120x110x60	
Масса, не более, кг	4,5	