



ЯТП-0,25 ящики с понижающим трансформатором IP30 ИЭК



Ящики серии ЯТП-0,25 имеют разборный металлический корпус, внутри которого установлены:

- однофазный понижающий трансформатор ОСО-0,25 мощностью 250 Вт;
- автоматические выключатели ВА47-29;
- штепсельная розетка.

Заказать

sales@td-automatika.ru



Области применения

Ящики с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 предназначены для питания местного или ремонтного освещения, а также для подключения переносных светильников и инструмента.

Особенности:

- Повышенная антикоррозийная стойкость.
- Высококачественное наружное покрытие.
- Малогабаритная конструкция.
- Высокая технологичность и простота использования.
- Высокий уровень электробезопасности.
- Сертификат соответствия.

Технические характеристики

Наименование	ЯТП-0,25											
	230 12- 2 36	230/ 12- 3 36	230/ 24- 2 36	230/ 24- 3 36	230/ 36- 2 36	230/ 36- 3 36	230/ 42- 2 36	230/ 42- 3 36	400/ 12- 3 36	400/ 24- 3 36	400/ 36- 3 36	400/ 42- 3 36
Степень защиты	IP30											
Климатическое исполнение	УХЛ4											
Номинальное рабочее напряжение первичной обмотки трансформатора	230±5% В						400±5% В					

Номинальное рабочее напряжение вторичной обмотки трансформ	12±5% В	24±5% В	36±5% В	42±5% В	12±5% В	24±5% В	36±5% В	42±5% В				
Номинальная частота	50 Гц											
Первичный номинальный ток	2 А				1 А							
Вторичный номинальный ток	16А	21А	10А	11А	6А	7А	6А	7А	16А	10А	6А	6А
Номинальная электрическая прочность изоляции	600 В											
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	2,5 кВ											
Прочность при коротких замыканиях	4,5 кА											
Тип электрических соединений функциональных блоков	FFX											
Вид системы заземления	TN-S											
Тип кабеля	ВВГ											
Сечение жил провод	1,5...2,5 мм ²											
Вес	6 кг											
Защитное покрытие поверхности	Эпоксидно-полиэфирная краска											
Температура эксплуатации	-5...+40°С											
Габаритные размеры (ШхВхГ)	220x130x155 мм											
Срок службы	25 лет											
Гарантия	3 года											

Стандартный комплект поставки:

- ЯТП-0,25 ящики с понижающим трансформатором IP30 ИЭК.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.



Электрическая схема

