

Динго-В-01 алкотестер



Алкотестер **Динго В-01** предназначен для работы в составе систем контроля и управления доступа (СКУД) – в проходных, контрольно-пропускных пунктах и т.п. Анализатор алкоголя Динго В-01 оснащен входным и выходным сигналом для коммутации со СКУД.

Алгоритм управления достаточно прост, благодаря чему Динго-В-01 вписывается в любую СКУД.

Разрешающий сигнал с контроллера запускает процесс подготовки Динго В-01 к тестированию. При отсутствии алкоголя в выдохе, на выходе алкотестера появляется отрицательный импульс для управления исполнительным механизмом (калиткой, шлагбаумом, дверью шлюзовой камеры и т.д.). При наличии же алкоголя в вы-

дохе состояние выходного сигнала алкотестера не изменяется, и исполнительное устройство остается в запорном состоянии.

Анализатор Динго В-01 можно применять и в автономном режиме - как обычный алкотестер, при этом он будет находиться в состоянии постоянной готовности к тесту.

Динго В-01 представляет собой алкотестер индикаторного типа – результат тестирования отображается двумя светодиодами (зеленого и красного цвета), означающими, соответственно, что тест на трезвость пройден либо нет.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип датчика	электрохимический
Продувание	Без мундштука
Отображение результатов	Индикация, 2-х цветная
Единицы измерения	не определена
Диапазон показаний	не определен у приборов индикаторного типа
Минимальная концентрация алкоголя	0,15 мг/л
Дискретность шкалы	не определена
Подготовка к первому тесту	до 30 секунд
Время установки показаний	до 10 секунд
Рабочая температура	от 0°C до +40°C
Температура хранения	от 0°C до +50°C
Память	Нет
Питание	Сеть 12В
Размеры (высота/ширина/длина)	120x70x200 мм
Комплектация	Алкотестер, адаптер, набор проводов, руководство по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке
Подключение к ПК	Нет
Подключение к мобильному принтеру	Нет
Периодичность технического обслуживания	1 раз в 6 месяцев
Сертификат типа средств Измерения	да
Сертификат Росздрова РФ	да
Вес	950 г
Счетчик тестов	Да
Гарантия	12 месяцев (на прибор и сенсор)
Серия	Динго

Сменный сенсорный элемент	Да
Сфера применения	предрейсовый/предсменный контроль/контроль на входе предприятия
Срок службы прибора	5 лет
Пропускная способность	5 тестов в минуту

Стандартная комплектация:

- Алкотестер;
- адаптер;
- набор проводов;
- руководство по эксплуатации;
- паспорт с отметкой о первичной поверке.

