



ТАШ1-17А аппарат телефонный взрывозащищенный



Телефонный аппарат ТАШ1-17А (без номеронабирателя) предназначен для обеспечения телефонной связи, аварийной сигнализации и громкоговорящего оповещения абонентов в сетях, построенных на базе комплекса КПТСЗ варианта исполнения КПТСЗ.00.00.000-05.

Аппарат рассчитан на совместную работу с искробезопасным рупорным громкоговорителем HS-20В.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Функциональные возможности:

- Телефонный разговор.
- Вызов диспетчера (снятием трубки).
- Акустическая индикация вызова от диспетчера.
- Световая индикация вызова.
- Громкоговорящее оповещение абонентов.
- Прослушивание производственных шумов.

Технические характеристики

Климатическое исполнение	УХЛ2* по ГОСТ 15150-69
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP65 по ГОСТ 14254-96
Вид взрывозащиты	искробезопасная электрическая цепь ib
Маркировка взрывозащиты	1ExibIIBT5 по ГОСТ Р 51330.0-99
Электрическое сопротивление аппарата постоянному току при снятой микротелефонной трубке, Ом, не более	600
Показатель громкости передачи, дБ	4-10
Показатель громкости приема, дБ	0...-6
Показатель затухания местного эффекта, дБ, не менее	8
Уровень громкости сигнала громкоговорящего оповещения на расстоянии 0,5 м, дБ, не менее	105
Уровень громкости вызывного и аварийного сигналов на расстоянии 0,5 м, дБ, не менее	108
Габаритные размеры устройства, мм, не более	200x300x140
Масса, кг, не более	3