

СВР-05 часы вторичные цифровые для помещений



Вторичные цифровые часы модели СВР-05 входят в состав системы единого времени под управлением часовой станции СВР-01 или первичных часов СВР-02.

В составе системы единого времени возможна совместная работа вторичных цифровых часов СВР-05 со стрелочными часами СВР-03. При этом часы могут подключаться к одной общей линии управления. Также цифровые часы могут работать в автономном режиме, управление часами при этом осуществляется с пульта дистанционного управления.

Заказать

sales@td-automatika.ru



СВР-05-4В150



СВР-05-4В100



СВР-05-4В210

Модельный ряд

| Высота символа, мм | Модель | Расстояние видимости, м | Размеры, мм |
|--------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 100 | СВР-05-4В100 | 40 | 440x16 x75 |
| 150 | СВР-05-4В150 | 60 | 520x200x75 |
| 210 | СВР-05-4В210 | 80 | 700x260x75 |
| 270 | СВР-05-4В270 | 110 | 860x330x75 |
| 350 | СВР-05-4В350 | 140 | 1070x420x75 |

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
|------------------------------------|--|
| Поочередное отображение информации | ВРЕМЯ (ЧЧ:ММ) / ДАТА |
| Дополнительные опции | Датчик температуры, атм. давления, влажности воздуха, радиационного фона |
| Питание часов | 220 В |
| Цвета индикации | Красный/зеленый (возможно изготовление с синим, желтым, белым цветом свечения) |
| Корпус | Прочный стальной корпус, алюминиевый профиль |
| Температура эксплуатации | от 0 до +55°С |
| Класс защиты корпуса | IP 54 |

Возможно изготовление цифровых часов под заказ:

- Шестиразрядных часов в формате (ЧЧ:ММ:СС).
- Часов с нестандартными размерами.
- Двусторонних часов на базе серийных моделей.
- Часов с дополнительными программными функциями.