

## 50ГР-4 громкоговоритель рупорный



Рупорный громкоговоритель «50ГР-4» предназначается для вещания в условиях высокого уровня промышленного шума. 50ГР-4 используется в производственных помещениях и на открытых пространствах (вокзалы, улицы и т.п.)

### Технические характеристики

Характеристики	Значения
Климатическое исполнение	«У», категории размещения I ГОСТ 15150
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254	IP 34
Номинальное входное напряжение	30; 120 В
Номинальная мощность	25; 50 Вт
Допустимое отклонение значения полного электрического сопротивления от номинального	-20%
Эффективный рабочий диапазон частот при неравномерности частотной характеристики звукового давления 20 дБ	400-6300 Гц
Уровень характеристической чувствительности в полосе частот 800-3150 Гц	не менее 106 дБ
Полный коэффициент гармонических искажений при предельном синусоидальном напряжении на частотах:	
- от 630 до 1000 Гц	не более 15%
- от 1000 до 3000 Гц	не более 10%
- свыше 3000 Гц	не более 7%
Масса	3,6 кг.
Габаритные размеры (без поворотного устройства)	диаметр выходного отверстия – 282 мм; глубина – 341 мм.
Материалы детали	рупор, средний рупор и кожух выполнены из сополимера АБС

### Чертеж

