



КЭВ-К воздушнонагреватель канальный прямоугольный



Воздушнонагреватели канальные прямоугольные **КЭВ-К** предназначены для нагрева воздуха в приточных системах воздушного отопления в диапазоне температур от -40 °С до + 40 °С

Технические характеристики

Модель воздушнонагревателя	Параметры питающей сети, В/Гц	Тепловая мощность, кВт	Расход воздуха, м ³ /час	Подогрев воздуха, °С	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
КЭВ-12К250х500Е	380/50	12	750	47	370х342х542	13,2
КЭВ-18К250х500Е	380/50	18	1000	53	370х342х542	15,4
КЭВ-24К250х500Е	380/50	24	1200	59	370х342х542	15,4
КЭВ-18К350х600Е	380/50	18	1000	53	370х442х642	16,6
КЭВ-24К350х600Е	380/50	24	1250	56	370х442х642	20,6
КЭВ-36К350х600Е	380/50	36	1500	70	370х442х642	20,6
КЭВ-30К400х700Е	380/50	30	1700	52	370х542х742	21
КЭВ-48К400х700Е	380/50	48	2100	67	370х542х742	23,7
КЭВ-60К400х700Е	380/50	60	2500	71	370х542х742	29
КЭВ-60К500х800Е	380/50	60	3300	53	370х642х842	30
КЭВ-75К500х800Е	380/50	75	3400	65	370х642х842	32
КЭВ-90К500х800Е	380/50	90	3500	76	370х642х842	34,5