



ЗАКАЗАТЬ

Табло охранно-пожарные световые Люкс-12-МС, Люкс-24-МС повышенной яркости свечения предназначены для участков со слабым освещением, помещений, где в воздухе присутствуют взвеси. Используются для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло. Отличаются выпуклой полукруглой формой.

Возможна замена надписи на табло без демонтажа изделия. Надписи, пиктограммы и цвет фона на выбор из стандартных (см рис. ниже), под заказ доступно изготовление с любой надписью и пиктограммой.

ВАРИАНТЫ НАДПИСЕЙ И ПИКТОГРАММ				
	A	B	C	D
1	ВЫХОД	ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД	ВХОД	ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
2	EXIT	EXIT ВЫХОД	ВЫХОД EXIT	EXIT/ВЫХОД
3	ШЫГУ	ШЫГУ ВЫХОД		
4				
5				МЕДПУНКТ
6			БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА	ВЫЕЗД
7	ВЫХОД	ВЫХОД	ВЫХОД	УРА! ПЯТНИЦА!
8	УХОДИ!	СТОП	СТОП	ОГНЕТУШИТЕЛЬ
9	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	СТАНЦИЯ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
10	НЕ ВХОДИТЬ! ГОРИТ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА!	ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТЬ!	ПОРОШОК! УХОДИ!	ГАЗ! НЕ ВХОДИ!
11	ПК	ПГ	ПОЖАР	ПОЖАР ЭРТ
12	АЭРОЗОЛЬ - НЕ ВХОДИТЬ!	АЭРОЗОЛЬ - УХОДИ!	ВХОД ЗАПРЕЩЕН	ПОЖАРНЫЙ КРАН
13	АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА	АВТОМАТИКА ОШІРУЛІ	ЭЛЕКТРОЩИТ	ВНИМАНИЕ! ЗАГАЗОВАННОСТИ!
14	УТЕЧКА ГАЗА! СРОЧНО ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ!	ГАЗ СО	НЕ ВХОДИТЬ! ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ!	ГАЗ! УХОДИ!
	A	B	C	D

Технические характеристики

Модификация	Люкс-12-МС	Люкс-24-МС
Напряжение питания постоянного тока, В	12	24
Номинальный ток потребления, мА	40	50
Степень защиты оболочки, IP	55	
Габаритные размеры, мм	300 x 100 x 25	
Масса, кг, не более	0,18	
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55	
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95	