



ПГМ-4 профилегиб электромеханический 0,55 кВт



Описание:

Электромеханический профилегиб ПГМ-4 предназначен для радиальной гибки различного вида профиля. В стандартную комплектацию станка входят наборные ролики для гибки прямоугольных профилей шириной от 10 до 40 мм. Также с помощью стандартного комплекта роликов можно изгибать уголок, П-образный и Т-образный профиль.

Устройство станка

Электромеханический профилегибочный станок ПГМ-4 укомплектован мотор-редуктором Innovarі итальянского производства.

Привод роликов осуществляется через шестеренчатую передачу. Управление профилегибом производится двойным педальным выключателем.

Технические характеристики:

- Мощность привода, кВт - 0,55
- Количество оборотов роликов, об/мин - 7

Виды профиля

Профиль	Размер профиля	Минимальный внутренний диаметр, мм
	30x10 20x5	500 160
	50x10 20x5	400 160
	20x20 10x10	500 160
	Ø 20 Ø 10	500 160
	Ø 30x2 Ø25x1,5	800 400
	1"x2,3 3/4"x2,3	700 500
	40x20x2 30x15x1,5	1000 600
	30x2 20x2	900 600
	35x35x4 30x30x4	800 400
	30x30x4 20x20x3	400 250
	35x4,5 30x4	600 400
	35x4,5 30x4	600 400
	35x4,5 30x4	600 400