

50ГР-45П громкоговоритель пылезащищённый



Громкоговоритель рупорный пылезащищенный 50ГР- 45П ТУ 6573-003-96875111-2007 предназначен для оповещения и озвучивания открытых пространств в условиях повышенного шума, а также цехов и площадок с повышенным содержанием в атмосфере сили-катной, угольной и ферромагнитной пыли и химически активных веществ.

Технические характеристики

Электрические и электроакустические параметры громкоговорителя должны соответствовать нормам, указанным ниже при нормальных климатических условиях.

Характеристики	Значения
Температура окружающего воздуха, °С	25 ± 10
Относительная влажность, %	от 45 до 80
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
Номинальное входное звуковое напряжение, В	120/30
Номинальное электрическое сопротивление, Ом	280/18
Номинальная шумовая мощность, Вт	50
Предельная шумовая мощность, Вт	60
Предельная долговременная мощность, Вт	75
Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков + 6 дБ / - 14 дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, Гц, не уже	315 - 6300
Уровень характеристической чувствительности в октавной полосе частот 800-3150 Гц, дБ не менее	109-2
Полный коэффициент гармонических искажений при номинальном входном звуковом напряжении, %, не более, на частотах, Гц:	
– от 630 до 1000	15
– от 1000 до 3000	10
– свыше 3000	7
Степень защиты оболочки	IP67
Климатическое исполнение	У1 по ГОСТ 15150-69
Масса громкоговорителя	5,8 кг
Драгоценные металлы в рупорном громкоговорителе	отсутствуют
Содержание цветных металлов, кг:	
– латунь Л63	0,01026
– бронза БРОФ6,5	0,00017

В состав комплекта входит:

1) громкоговоритель рупорный 50ГР-45П	1 шт.
2) паспорт	1 шт.
3) упаковка	1 шт. на 1 изделие

