

## **DT-191A Регистратор температуры и влажности, даталоггер**



Регистратор температуры и влажности DT-191A позволяет проводить мониторинг температуры и влажности, используется в качестве регистратора температуры за определенный период времени.

Данные передаются по USB интерфейсу на компьютер. Как только регистратор подключается к USB-разъему, автоматически создается PDF-файл с записанными данными в табличной форме и общими сведениями о предупреждающих сигналах.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

Незаменим для контроля температуры и влажности на объектах, требующих определенного микроклимата, таких как теплицы, музеи, склады и хранилища продукции, промышленные холодильники и авторефрижераторы.

### **Особенности:**

- Память: 20010 записей данных на канал.
- Интервал записи: 1 мин – 24ч.
- USB интерфейс.

### **Технические характеристики**

<b>Параметры</b>	<b>Значения</b>	
Относительная влажность	Весь диапазон значений	0 до 100%
	Точность (0 до 20 и от 80 до 100%)	±5,0%
	Точность (20 до 40 и от 60 до 80%)	±3,5%
	Точность (40 до 60%)	±3,0%
	Разрешение	0,1
Температура	Весь диапазон значений	-30 до 60°C (-22 до 140°F)
	Точность (-30 до 0°C, -22 до 140°F)	±1°C, ±1,8°F
	Точность (0 до 60°C, 32 до 140°F)	±0,5°C, ±0,9°F
	Разрешение	0,1
Режим работы дисплея	-30 до 60°C	
Память	40020 (20010 на канал)	
Частота дискретизации	1 мин-24 часа	
Срок службы батареи	1 год ( частота дискретизации 1 минута )	
Отчет PDF	Немедленно USB-диск с флэшем PDF-отчет	
Программное обеспечение для анализа	Windows XP / Vista / win7 / win8 / win10	

### **Комплектация:**

- СЕМ DT-191A - 1 шт.
- Батарея 3,0v CR2450 - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 экз.
- П.О. - 1 шт.