

TV-200 измеритель вибрации



Виброметр TV-200 предназначен для измерения периодических колебаний, в частности вращающихся и возвратно-поступательных механизмов. Используется для измерения вибрации машинного оборудования и быстрой проверки состояния подшипников и шестерен.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Конструкция портативного измерителя TV-200 выполнена в виде ручки с преобразователем, встроенным в корпус.
- Функция фиксации измерения в течение 40 секунд.
- Функция автоотключения.

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Среднее квадратическое значение виброскорости: | |
| Диапазон измерений | 0,1 – 199,9 мм/с (виброскорость) |
| Частотный диапазон | 10 Гц - 1 кГц (виброскорость) |
| Погрешность измерений | ±5% |
| Индикация | 3,5 – разрядный ЖКИ с периодом обновления около 0,5 с |
| Электрическое питание | Два элемента питания кнопочного типа (LR44 или SR44) |
| Время непрерывной работы | Около 5 часов |
| Диапазон рабочих температур | 0...+40°C |
| Относительная влажность воздуха | <85% |
| Габаритные размеры | 150x22x18 мм |
| Масса электронного блока | 55 г (с элементами питания) |

Стандартный комплект поставки:

- Блок электронный.
- Защитный футляр.
- Элемент питания.
- Руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.