

ПЛАЗМА-Exm оповещатель пожарный световой и комбинированный взрывозащищенный



Оповещатель пожарный световой и комбинированный взрывозащищенный Плазма-Ex(m) предназначен для применения во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов (по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99).

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Прибор используется в качестве светового или светозвукового средства оповещения, информационных указателей и табло и обеспечивают подачу светового и звукового сигналов в составе систем оповещения, управления эвакуацией и автоматического пожаротушения.

- Корпус оповещателя Плазма-Ex(m) имеет степень защиты IP68 (по ГОСТ 14254-96).
- Оповещатель Плазма-Ex(m) имеет вид взрывозащиты «герметизация компаундом «m», маркировку взрывозащиты 2ExmIIT6 X / RPEXmI X по ГОСТ Р 51330.0-99.
- Оповещатель Плазма-Ex(m) может эксплуатироваться в климатической зоне ХЛ 1.1 (по ГОСТ 15150-69) в атмосфере типа II (по ГОСТ 15150-69) в диапазоне температур от -55 до +85°C.

Преимущества:

- Металлический ударопрочный корпус.
- Удобство монтажа (отсек для коммутации).
- Большое поле для надписи, оптимальные габариты.
- Выбор потребителем режима свечения и яркости.
- Выбор потребителем тона звукового сигнала.
- Широкий диапазон питающих напряжений.
- Раздельное питание звукового и светового каналов.
- Лучшая цена в данном классе оповещателей.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Маркировка взрывозащиты	2ExmIIT6 X/RPEXmI X
Степень защиты оболочки	IP68
Материал корпуса	Сталь
Диапазон питающих напряжений, В	10...28
Максимальный потребляемый ток, мА, не более	Свет – 300 Звук – 40
Звуковое давление, дБ/м, не менее	95
Размер надписи, мм, не менее	180x95
Температура окружающей среды, °C	-55...+85
Габаритные размеры, мм, не более	465x150x35
Масса, кг, не более	6,2



торговый дом
АВТОМАТИКА

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-avtomatika.ru
sales@td-avtomatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Варианты исполнения

Наименование	Краткое описание
Взрывозащищенное исполнение ПЛАЗМА-Ех(m) с "герметизацией компаундом "m"	
Плазма-Ех(m)-С-4	Световое табло, Упит. 10...28В, 300mA, Токр. среды -55°...+85°С, латунный универсальный (кабель, броня, металлорукав) герметичный кабельный ввод, 2ExmIIT6 X/ RPExmI X, IP68, корпус из стали
Плазма-Ех(m)-СЗ-4	Светозвуковое табло, раздельное управление светом и звуком, Упит. 10...28В, 300/100mA, 95дБ, Токр. среды -55°...+85°С, латунный универсальный (кабель, броня, металлорукав) герметичный кабельный ввод, 2ExmIIT6 X/RPExmI X, IP68, корпус из стали