



ЗАКАЗАТЬ

Коробки соединительные взрывозащищенные серии КСВ-1И предназначены для соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики.

Области применения:

- Объекты добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа.
- Нефте- и газоперерабатывающие заводы.
- Химические заводы.
- Целлюлозно-бумажная промышленность.
- Пищевая промышленность.
- Атомная промышленность.
- Машиностроение.
- Тяжелая промышленность.
- Фармацевтика.
- Энергетика.

Особенности:

- Коробки КСВ-1И изготавливаются из алюминиевого сплава с долей магния в нем (меньше 6%).
- Коробки имеют внутренние и внешние болты заземления.
- Снаружи коробки покрыты специальной краской на эпоксидной основе, которая предохраняет изделие от коррозии.
- Соединительные коробки КСВ-1И используются во взрывоопасных зонах.

Технические характеристики

Наименование параметра	Тип коробки (шифр)											
	КСВ-1И	КСВ-1-1И	КСВ-1-2И	КСВ-1-3И	КСВ-1-4И	КСВ-1-5И	КСВ-1-6И	КСВ-1-7И	КСВ-1-8И	КСВ-1-9И	КСВ-1-10И	КСВ-1-11И
Коммутируемый ток	25 А											
Напряжение	400 В											
Маркировка взрывозащиты	1ExdIIBT5											
Степень защиты	IP66											
Диапазон значений температуры окружающей среды	-60...+55°C											
Количество клемм	60 шт											
Количество клемм РЕ	10 шт											

Номера клемм РЕ	1, 12, 23, 34, 35, 36, 47, 58, 69, 70												
Сечение подключаемого провода	однопроволочного – 0,2-6 мм ² многопроволочного – 0,2-4 мм ²												
Количество кабельных вводов КВБк для бронированного кабеля, шт													
Наружный диаметр кабеля, мм	Внутренний диаметр кабеля без брони, мм												
8-17	6-12			13		13				1 3		13	
17-25	11-17	13				3		13				3	
23-32	17-23	3		3				3		3			
Количество кабельных вводов КВТП под трубную прокладку, шт													
Наружная резьба кабельного ввода, мм	Наружный диаметр небронированного кабеля, мм												
G 1/2	6-12				13		13				13		13
G 3/4	11-17		13				3		13				3
G 1	17-23		3		3				3		3		
Количество заглушек, входящих в комплект поставки, шт													
ЗВ1				5	5	5	5			5	5	5	5
ЗВ2		5	5			2	2	5	5			5	5
ЗВ3		2	2	2	2			2	2	2	2		
Габаритные размеры	420x370x278 мм						492x425x255 мм						
Присоединительные размеры по планкам крепления	290x290 мм/ПОД Винт М8						294x295ммУПОД Винт М10						
Присоединительные размеры по корпусу	290x290/ПОД Винт М8						294x194мм/ПОД ВИНТ М8						
Масса	22 кг						25 кг						
Рабочее положение в пространстве	любое												
Технические условия	ТУ3464-034-00153695-2005												
Сертификат соответствия	TC RU C-RUJB04.B.00220												