



TESTO-175-H1 логгер данных температуры и влажности



Профессиональный логгер данных TESTO-175-H1, оснащенный сенсором влажности, предназначен для мониторинга температуры и относительной влажности в рабочих помещениях и на складах.

Номер заказа 0572 1754

Особенности:

- 2-х канальный логгер данных температуры и влажности с внешним зондом влажности (NTC/емкостный сенсор влажности);
- объем памяти на 1 млн. значений;
- ресурс батареи до 3-х лет;
- стандартные батареи (типа AAA); возможность замены

пользователем;

- большой, четкий дисплей.
- непрерывный мониторинг температуры и влажности, индикация на дисплее.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Память	1.000.000 изм. блоков
Температура хранения	-20 ... +55 °С
Рабочая температура	-20 ... +55 °С
Габариты	149 x 53 x 27 мм.
Тип зонда NTC	
Диапазон измерений	-20 ... +55 °С
Погрешность	±0.4 °С (-20 ... +55 °С)
Разрешение	0.1 °С
Тип зонда Датчик влажности, емкостной	
Диапазон измерений	0 ... 100 % отн.влажн.
Погрешность	±2 % отн.влажн. (2 ... 98 % отн.влажн.) at +25 °С
Разрешение	0.1 % отн.влажн.

Принадлежности:

Наименование продукта	Номер заказа
Настенный держатель	0554 1702
ПО ComSoft Professional с дополнительной функцией архивирования данных	0554 1704
Программное обеспечение ComSoft CFR 21 часть 11	0554 1705
CD ComSoft testo 174 (если бесплатная загрузка ПО с регистрацией на Интернет сайте testo нежелательна)	0572 0580
USB соединительный кабель, для подключения прибора к ПК	0449 0047