


**ЗАКАЗАТЬ**

Заградительный огонь СДЗО-05-2 предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов общепромышленного назначения, а также административно общественных и жилых зданий и объектов другого назначения.

Установка прибора заключается в подводе питающего кабеля сечением не более 1 мм<sup>2</sup> через установочную трубостойку к клеммам изделия через входное отверстие, расположенное в нижней части корпуса прибора. После установки питающих проводов, необходимо обработать края вводного лючка герметиком и затянуть крепежные винты.

**Технические характеристики**

Наименование	Значение
Способ установки	стационарный
Тип свечения	постоянный
Цвет	красный, белый, а также в соответствии с требованиями
Режим работы	прерывисто-продолжительный
Напряжение питания	от 12 до 220 В (по запросу)
Потребляемая мощность, не более	10 Вт
Климатическое исполнение	УХЛ1
Диапазон рабочих температур	-50...+50°С
Относительная влажность воздуха при температуре +25°С	100%
Угол рассеяния по уровню силы света, не менее	10 кд в вертикальной плоскости от - 6 градусов до +6 градусов в горизонтальной плоскости 360 градусов
Внутренний монтаж приборов выполнен проводом сечением не менее	0,5 мм <sup>2</sup>
Присоединение производится	при помощи клеммной колодки, рассчитанной на присоединение проводов, сечением до 2,5 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP65
Средний срок службы, не менее	10 лет
Гарантийный срок эксплуатации	4 года

**Структура заказа**

<b>СД</b>	<b>3</b>	<b>О</b>	<b>05</b>	<b>2</b>
				Конструктивное исполнение: 1 – конструкция без защитной сетки; 2 – конструкция с антивандальной защитной сеткой
			<b>05</b>	– номер серии
		<b>О</b>		– огонь
	<b>3</b>			– заградительный
<b>СД</b>				– светодиодный

**Стандартный комплект поставки:**

- СДЗО-05-2 огонь заградительный красный 220V AC, IP65.
- Паспорт (1 экземпляр на каждые 30 приборов, поставляемых в один адрес).