



Testo-570-2 коллектор цифровой манометрический



Цифровой анализатор Testo-570-2 предназначен для проведения измерений на холодильных системах и тепловых насосах. Наличие встроенной памяти и опция документирования позволяют избежать оформлению результатов вручную.

Коллектор Testo-570-2 выполняет долгосрочные измерения, регистрирует показания в режиме реального времени и представляет их графически. Кроме того, данный прибор позволяет обнаружить ошибки и устранить неисправности на ранней стадии.

Особенности прибора:

- Документирование показаний вручную больше не требуется. Результаты выполненных ранее измерений, а также созданные отчеты могут быть выведены на дисплей в любое время.
Регистрация результатов измерений на протяжении 999 часов с помощью опционального ПО "EasyKool"
- Возможность загрузки новых хладагентов пользователем
- Печать данных непосредственно на объекте с помощью быстродействующего принтера Testo
- Возможность подключения широкого ряда дополнительных принадлежностей
- 4-х ходовой блок клапанов с 4 разъемами, 4 штуцерами для шлангов и смотровым стеклом
- Встроенное измерение вакуума окажет оптимальную поддержку при вакуумировании системы
- Режим «тепловой насос»: автоматическое переключение отображения высокого/низкого давлений и температур
- Тест на герметичность с температурной компенсацией
- Расчет параметров перегрева и переохлаждения
- Мониторинг системы и непрерывная регистрация показаний на протяжении 999 часов (требуется наличие ПК)
- ПО "EasyKool" с расширенным набором функций
- Управление хладагентами контроль уровня заполнения хладагента
- 40 хладагентов в памяти прибора

Технические характеристики

Вакуум	
Диапазон измерений	-1 Бар ... 0 Бар
Зонд высокого давления	
Диапазон измерений	50 Бар
Перегрузка	52 Бар
Погрешность	0.5% fs (±1 Digit)
Разрешение	0.01 bar / 0.1 psi
Зонд для измерения низкого давления	
Диапазон измерений	50 Бар
Перегрузка	52 Бар
Погрешность	0.5% fs (±1 Digit)
Разрешение	0.01 bar / 0.1 psi
Измерение температуры окружающего воздуха	



торговый дом
АВТОМАТИКА

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-avtomatika.ru
sales@td-avtomatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
Погрешность	±0.5°C (±1 Digit)
Разрешение	0.1 °C/0.1 °F
Технические данные	
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Размеры	280 x 135 x 75 мм
Ресурс батареи	40 часов
Температура хранения	-20 ... +60 °C