

## **ДМ2005Сг1Ех-Кс, ДВ2005Сг1Ех-Кс, ДА2005Сг1Ех-Кс манометр сигнализирующий взрывозащищенный**



Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие взрывозащищенные ДМ2005Сг1Ех-Кс, ДВ2005Сг1Ех-Кс и ДА2005Сг1Ех-Кс предназначены для измерения избыточного давления различных сред, в том числе сероводородосодержащих, и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

Приборы являются взрывозащищенными с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка" и имеют маркировку взрывозащиты - 1ExdIIBT4 по ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ 30852.1-2002.

### ***Технические характеристики***

<b>Параметры</b>	<b>Значения</b>
Тип прибора	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры
Диаметр корпуса (мм)	160
Степень защиты	IP4X (вводного отделения приборов IP54)
Класс точности	1.5
Вид взрывозащиты	"1ExdIIBT4" взрывонепроницаемая оболочка
Климатическое исполнение	У2; Т2
Тип электроконтактного устройства	Прямые контакты
Температура окружающей среды	-50...+60°C
Фланец	Задний
Расположение штуцера	Радиальное
Виброзащита	L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)
Межповерочный интервал	2 года
Корпус	Алюминиевый сплав
Стекло	Органическое
Трубчатая пружина	Медный сплав; Железоникелевый сплав
Держатель	Медный сплав; Нержавеющая сталь
Механизм	Медный сплав; Нержавеющая сталь; Алюминиевый сплав
Резьба присоединительного штуцера	M20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B
Масса прибора	не более 5,5 кг