

Testo-610 термогигрометр



Карманный прибор для измерения влажности и температуры, вкл. защитную крышку, батарейки и заводской протокол калибровки.

Запатентованный сенсор влажности Testo обеспечивает надежность результатов измерений. Погрешность $\pm 2.5\%$ ОВ подтверждена протоколом калибровки, который входит в комплект поставки. Прибор рассчитывает температуру точки росы и шарика смоченного термометра, а также имеет функцию фиксирования значений Hold и функцию отображения макс./мин. значений.

Номер заказа 0560 0610

Особенности:

- Долговечный сенсор влажности Testo.
- Погрешность: $\pm 2.5\%$ ОВ.
- Расчет температуры точки росы и шарика смоченного термометра.
- Защитная крышка для безопасного хранения.

Технические характеристики:

Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-10 ... +50 °C
Погрешность	$\pm 0,5$ °C
Разрешение	0,1 °C
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	0 ... 100 % ОВ
Погрешность	$\pm 2,5\%$ ОВ (5 ... 95 % ОВ)
Разрешение	0,1 % ОВ
Общие технические данные	
Частота измерений	1 с.
Класс защиты	IP20
Гарантия	2 года
Тип батареи	2 батарейки AAA 1,5 В (LR03)
Ресурс батареи	200 ч. (в среднем, без подсветки дисплея)
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Вес	90 г (с батарейками и защитным чехлом)
Размеры	119 x 46 x 25 мм (с защитной крышкой)
Рабочая температура	-10 ... +50 °C