



ЭНМИ-3 модуль индикации универсальный



Модуль индикации ЭНМИ-3 предназначен для отображения результатов измерений с многофункциональных преобразователей ЭНИП-2.

ЭНМИ-3 контролирует режим по заранее настроенным уставкам. Выход параметра за установленные пределы сопровождается миганием или цветовой сигнализацией, а также переводом в режим отображения данного параметра.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru



Отображение информации:

- Действующие значения напряжений - фазных, междуфазных и среднего.
- Действующие значения токов - фазных и среднего.
- Фазная и суммарная мощности нагрузки - активная, реактивная, полная.
- Частота сети
- $\cos \varphi$ — фазный и общий;
- Активная и реактивная энергия в прямом и обратном направлениях.

Особенности:

- Модули индикации ЭНМИ-3 на основе светодиодных индикаторов обладают большим сроком службы и расширенным температурным диапазоном. Это позволяет использовать их в тяжелых климатических условиях эксплуатации.
- Высота символов 20 мм и высокая яркость обеспечивают качественное отображение информации, а наличие уставок и сигнализация выхода за установленные пределы, позволяет дежурному персоналу оперативно реагировать на нештатные ситуации.
- ЭНМИ-3 имеет возможность подключения через порт RS-485 к нескольким преобразователям ЭНИП-2 с возможностью переключения между приборами. Также имеется возможность подключения нескольких модулей индикации разного типа к одному многофункциональному преобразователю ЭНИП-2.
- 14 режимов отображения. Дополнительные индикаторы, обозначающие текущий режим отображения.



Технические характеристики

Наименование	Значение
Средства отображения информации	Светодиодные индикаторы: 3 строки по 4 разряда, размер цифр 20×11 мм (12×7 мм)
Интерфейсы	1 порт — RS-485 (ГОСТ Р МЭК-870-5-1-95 (FT3), Modbus RTU)
Напряжение питания	=18...36 В
Потребляемая мощность	5 ВА
Рабочий температурный диапазон	-40...+55°C
Степень защиты	IP40
Габаритный размер	120×120×49 мм (монтаж в окно 111×111 мм); 96×96×74 мм (монтаж в окно 91×91 мм)

Структура заказа

ЭНМИ	3	24	2
Наименование прибора	Исполнение: 3 – светодиодный (Энип-2)	Питание (=18...36 В)	Габаритные размеры корпуса: 1 - 96×96×74 мм; 2 - 120×120×49 мм

Стандартный комплект поставки:

- Модуль индикации ЭНМИ-3.
- Металлические зажимы для установки в щит, 2 шт.
- Паспорт-формуляр.
- Руководство по эксплуатации.
- Программное обеспечение: «Конфигуратор ЭНМИ».