

АТТ-6001 тахометр



Портативный цифровой тахометр «АТТ-6001» контактного типа предназначен для измерения скорости вращения валов и линейной скорости перемещения деталей.

АТТ-6001 обеспечивает высокую точность измерения. Последнее, максимальное и минимальные измеренные значения могут сохраняться в памяти автоматически.

Особенности

- измерение линейной скорости движения поверхности;
- портативное исполнение;
- высококонтрастный жидкокристаллический дисплей;
- память измеренных значений;
- удобный и прочный корпус.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Диапазон измерений частоты вращения	от 10 до 19 999 об/мин.
- линейной скорости	1...1999,9 м/мин.
Разрешение при измерении частоты вращения	0,1 об./мин. (при скорости <1000 об/мин.); линейной скорости: 1 об./мин. (при скорости ≥1000 об./мин.), 0,01 м/мин. (при скорости <100 м/мин.), 0,1 м/мин. (при скорости ≥1000 м/мин.)
Погрешность измерений	±(0,1 % + 1 е. м. р.), нормирована как ±(% от измеренного значения + n единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра)
Дисплей	ЖК, 5 цифр высотой 10 мм.
Память	минимальное, максимальное и последнее значение
Питание	4 батареи по 1,5 В типа АА
Потребляемый ток	10 мА.
Масса	280 г (включая батарею)
Габаритные размеры прибора	208x72x37 мм.
Габаритные размеры и вес в упаковочной таре	135x220x255 мм, 0,71 кг.

Комплект поставки

1. Тахометр АТТ-6001.
2. Коническая насадка.
3. Насадка-воронка.
4. Насадка для определения линейной скорости.
5. Кейс.
6. Руководство по эксплуатации.