

## **ЗОМ-ППМА-К-220-фото прибор светосигнальный светодиодный**



Прибор ЗОМ-ППМА-К-220-фото предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения и для постоянного свечения на наземных объектах в качестве сигнального огня.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### **Особенности:**

- Светодиодный светосигнальный прибор ЗОМ ППМА-К-220-фото является заградительным огнем малой интенсивности.
- В данном приборе применяются специально разработанные светодиоды, что позволяет получить оптимальную диаграмму излучения и силу света, соответствующую требованиям МАК АП-170 и ICAO (группа А), а также высокую надежность прибора.
- Прибор автоматически включается в темное время суток и при плохой видимости и освещенности.

### **Технические характеристики**

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Напряжение питания	~220 В
Потребляемая мощность, не более	12 Вт
Цвет свечения	Красный
Сила света в вертикальной плоскости (+6°...+10°), не менее	10 кд
Сила света в вертикальной плоскости (-6°...+6°; +10°...+50°), не менее	4 кд
Угол излучения в горизонтальной плоскости	360°
Диапазон рабочих температур	-50...+50°С
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP54
Светофильтр	Бесцветный, прозрачный
Материал корпуса и светофильтра	Ударопрочный поликарбонат
Масса	1,0 кг
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы, не менее	12 лет



**Габаритный чертеж**

