



R2P терминал весовой с печатью этикеток



Весовые терминалы-регистраторы R2P с печатью этикеток и чеков предназначены для работы в составе весовых устройств. Терминалы R2P отличаются наличием второго дисплея со стороны покупателя.

Терминалы крепятся к стойке модуля взвешивающего (весового модуля) серий ТВ и 4D или на стене, при помощи кронштейна. Выходной кабель весового модуля подключается к терминалу, образуя весы.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности

Терминалы позволяют:

- Отображать результаты взвешивания.
- Печатать торговые, складские, транспортные этикетки, товарные чеки и отчеты.
- Проводить операции по учету весовых и штучных товаров, регистрировать их и передавать результаты в учетные системы предприятия.

Печатает как простые этикетки с автоматически настраиваемым форматом, так и этикетки любой сложности. Терминал поддерживает печать 8 форматов штрихкодов, регистрирует товароучетные операции (продажа, прием, отпуск, списание, инвентаризация), печатает этикетки и чеки. Память на 20 000 товаров. Легко интегрируются в системы учета, в том числе в режиме весового терминала сбора данных. Обмен информацией реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя. Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.

Этикетирование:

- загрузка товаров из учетных систем: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- поддержка языков: русский, английский, французский, казахский, туркменский, болгарский, латышский, азербайджанский
- быстрая настройка шаблонов простых этикеток (режим LITE)
- свободно программируемые шаблоны этикеток (режим PRO)
- этикетки на весовые и штучные товары
- печать этикеток при работе в счетном режиме
- печать этикеток на продукцию с примесями
- простые и итоговые этикетки любой длины и сложности от 10 мм до 1 метра
- печать штрихкодов EAN 13, EAN 13+5, EAN 128, GS1 Databar, CODE128, CODE 39, ITF 14, Interleaved 2 of 5
- размещение нескольких штрихкодов и рисунков на одной этикетке
- печать на этикетке 35 динамических параметров, в том числе: состав товара (до 1000 знаков), оператора, получателя товара (контрагент) и др.
- память на 20 000 товаров, 300 операторов, 60 складов, 100 контрагентов, 40 шаблонов этикеток
- удобный графический редактор

Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т»
- вводом массы тары с клавиатуры терминала
- вызовом тары из памяти
- чтением штрихкода массы тары
- автоустановкой из справочника товаров



Проведение товароучетных операций:

- работа с весовыми, штучными и счетными товарами
- регистрация операций приема, отпуска, списания, инвентаризации и продажи товаров с передачей данных в учетные программы предприятий
- выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.

Подключаемое оборудование:

- usb-flash накопитель
- сканер штрихкодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.)
- выносной индикатор DI4D (промышленный индикатор)
- дозатор

Технические характеристики

Параметры	Значения
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм	295x230x200
Степень защиты терминала	IP51
Диапазон рабочих температур терминала, °С	0...+40
Масса терминала нетто/брутто, кг	1,7/3,1
Скорость печати, мм/сек	60
Ресурс термоголовки, км	не менее 50
Ширина рулона/этикеток, мм	60/58
Ширина рулона с чековой лентой, мм	58
Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт.	2
Тип индикации	матричный ЖК с подсветкой, 192x64 точки
Торговая индикация	да
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам	Ethernet, DB9-MA/вилка (интерфейс RS-232)
Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, ККМ, дозатора и др.	USB тип А, DB9-MA/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт.	8/64

Комплект поставки:

- Весовой терминал с печатью этикеток R2P.
- Кронштейн крепления терминала на стене, 1 шт.
- Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, 1 шт.
- Сетевой адаптер, 1 шт.