



Liston-A1110 дистиллятор



Современный профессиональный дистиллятор из нержавеющей стали со встроенным в корпус сборником и автоматической системой контроля. Производительность 10 л/ч. Сборник на 20 л.

Особенности

- Современный дизайн типа "моноблок" со встроенным накопителем на 2 часа работы
- Низкая цена в сравнении с импортными аналогами и системами дистиллятор + накопитель
- Высокое качество дистиллята - проводимость не более 2,5 мкСм/см (при соответствии входящей воды ГОСТ Р 51232)
- Автоматическая система управления - отключение подачи

воды и электричества при заполнении накопителя дистиллятом и, соответственно, автоматический выход на рабочий режим при отборе дистиллята из накопителя

- Электронная система защиты от перелива с электромагнитным клапаном отключения подачи воды
- Капиллярный термостат для защиты от перегрева ТЭНов
- ТЭНовы из нержавеющей стали с увеличенным ресурсом работы
- Все детали, соприкасающиеся с водой и паром, а также внешний корпус изготовлены из нержавеющей стали
- Возможность доступа к испарителю, конденсатору-накопителю для очистки от накипи и мойки без инструмента, через легкоъемные крышки
- Возможность легкой замены конденсатора (змеевика)
- Возможность быстрого обслуживания или замены блока управления дистиллятором без необходимости разбирать дистиллятор
- Возможность быстрой поставки запчастей со склада производителя
- Возможность визуально наблюдать уровень дистиллята в накопителе через смотровое окно
- Все необходимое для подключения дистиллятора (шланги, хомуты и т.д.) входит в комплект поставки
- Гарантийный срок эксплуатации - 2 года

Технические характеристики

Производительность	10 л/ч
Вместимость встроенного бака-накопителя	20 л
Расход воды на охлаждение и питание	150 л/ч
Электропроводимость дистиллята	2,5 мкСм/см
Габаритные размеры	87x44x55 см
Масса	45 кг
Габаритные размеры в упаковке	100x60x73 см
Масса в упаковке	52 кг
Потребляемая мощность	7,5 кВт
Питание	220 В / 50 Гц, однофазное