



ПСП-2-4 приёмник трассопоисковый



Приёмник ПСП-2-4 представляет собой высокочувствительный селективный усилитель, который может работать как в узкополосном, так и в широкополосном режимах. Принимаемый сигнал регистрируется стрелочным индикатором, а также с помощью световой и звуковой сигнализации или на слух через микротелефонную гарнитуру.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Технические характеристики

Наименование	Значение
Чувствительность	10 мкВ
Рабочая частота	1071 Гц
Полоса пропускания	10-12 Гц; 500-1000 Гц
Индикация	Стрелочная, светодиодная, звуковая
Питание	9 В (батарея "Крона")
Ток потребления	20 мА
Габаритный размер	200x95x60 мм
Вес	1,8 кг
Упаковка	Сумка для переноски
Возможность отыскания трассы, определения места КЗ жил, КЗ жил с оболочкой	Есть
Наличие служебной связи	Есть, по физической паре
Диапазон рабочих температур	-20...+40°C

Стандартный комплект поставки:

- Приёмник ПСП-2-4.
- Штанга.
- Датчики: ёмкостной и индуктивный.
- Сумка для укладки приёмного комплекта.
- Гарнитура.
- Руководство по эксплуатации.