



## ТАШ1-11А аппарат телефонный искробезопасный



Телефонный аппарат ТАШ1-11А предназначен для обеспечения телефонной связи в сетях, построенных на базе барьера искрозащитного типа БИТ10 на предприятиях, имеющих взрывоопасные условия категории IIA, IIB и IIC.

Уровень взрывозащиты - взрывобезопасный 1ExibIICT5.  
Вид взрывозащиты-искробезопасная электрическая цепь ib.

Заказать

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)

### **Функциональные возможности:**

- Телефонный разговор.
- Импульсный набор номера абонента по линии АТС с помощью электронного номеронабирателя.
- Прием вызова из линии АТС.

### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Электрическое сопротивление аппарата постоянному току при снятой микротелефонной трубке должно быть, Ом, не более	320-600
Громкость передачи, дБ	4...10
Громкость приема, дБ	0...-60
Затухание местного эффекта, дБ, не менее	8
Уровень громкости вызывного акустического сигнала на расстоянии 0,5 м от лицевой стороны аппарата, дБ, не менее	95
Климатическое исполнение	УХЛ2
Исполнение по степени защиты	IP65
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	10000
Средний срок службы, лет, не менее	6
Габаритные размеры, мм, не более	205x290x140
Масса, кг, не более	3

### **Стандартный комплект поставки:**

- Аппарат телефонный ТАШ1-11А.
- Паспорт.
- Руководство по эксплуатации (1 экземпляр на каждые 10 или менее аппаратов, поставляемых в один адрес).
- Спецключ для крышки (1 шт на каждые 10 или менее аппаратов, поставляемых в один адрес).



Габаритный чертеж

