



**ЗАКАЗАТЬ**

Часы стрелочные вторичные СВ предназначены для индикации времени в часах и минутах; в часах, минутах и секундах. Часы работают от импульсов чередующейся полярности, поступающих от источника импульсов (часов цифровых первичных ЦП-1 и ЦП-2).

**Технические характеристики**

Наименование	Значение
Диаметр корпуса	260, 300, 400, 570 мм
Тип корпуса	пластмассы черного, белого и серого цветов, для часов диаметром 570 мм - металлический корпус
Управление часами	электрические импульсы постоянного тока чередующейся полярности
Степень защиты	IP50

Тип двигателя и его характеристики				Условия эксплуатации	
Тип двигателя	Потребляемый ток в импульсе, мА	Номинальная амплитуда импульса, В	Минимальная длительность импульса, с (мс)	Температура окружающего воздуха	Влажность воздуха
ДМ24Б	не более 50	24	2 с	0... +55°C	До 98% при +20°C
ДС24	не более 5	24	50 мс		
ДМУ	не более 12/6	12/24	100 мс	-30... +80°C	

**Структура заказа**

СВ	О	МС	30	ДМ24	Б	П	АЦ
<p><b>Разметка циферблата:</b> РЦ – римские цифры; АЦ – арабские цифры; М – метки</p> <p><b>Форма стрелок:</b> П – стрелки прямые; Ф – стрелки фигурные</p> <p><b>Цвет корпуса циферблата:</b> Б – белый; С – серый; Ч – черный</p> <p><b>Тип часового механизма:</b>  <b>ДМ24Б</b> – часовой механизм, управляемый минутными импульсами чередующейся полярности амплитудой 24В с аккумулятором (батареей);  <b>ДМУ</b> – часовой механизм уличного исполнения, управляемый минутными импульсами чередующейся полярности;  <b>ДС24</b> – часовой механизм, управляемый секундными импульсами чередующейся полярности амплитудой 24В;  <b>ДС24Т</b> – часовой механизм, управляемый цифровым сигналом TELNU</p> <p><b>Диаметр циферблата:</b> 26 см, 30 см, 40 см, 57 см</p> <p><b>Место монтажа:</b> МС – монтаж на стену; МП – монтаж на потолок</p> <p><b>Количество циферблатов (сторон):</b> О – 1 циферблат (односторонние); Д – 2 циферблата (двусторонние)</p> <p><b>Тип часов:</b> СВ – часы стрелочные вторичные, управляемые импульсами; СВС – часы стрелочные вторичные самоустанавливающиеся, управляемые цифровым сигналом TELNU</p>							

**Пример заказа**

**СВ.ОМС.30. ДС24.Б.П.АЦ** – часы стрелочные вторичные односторонние с монтажом на стену, диаметр корпуса 30 см, управляются секундными импульсами чередующейся полярности с амплитудой 24В, цвет корпуса белый, стрелки прямые, разметка циферблата арабскими цифрами.

**Комплект поставки:**

- СВ часы вторичные стрелочные (исполнение согласно заказу).
- Паспорт.

**СВ.ОМС.30. ДС24.Б.П.АЦ** Часы стрелочные вторичные односторонние с монтажом на стену, диаметр корпуса 30 см, управляются секундными импульсами чередующейся полярности с амплитудой 24В, цвет корпуса белый, стрелки прямые, разметка циферблата арабскими цифрами.