

МК-ТН21 весы торговые электронные настольные



Электронные весы серии МК-ТН21 предназначены для статических измерений массы различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях, фасовки и расчёта стоимости товара на предприятиях промышленных, торговых и общественного питания.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Функции:

- Расчет суммарной стоимости товара и сдачи.
- Расчет стоимости штучного товара.
- Память на 16 значений цены товара.
- Установка массы тары нажатием кнопки «Т».

Технические характеристики

Наименование	Значение
Класс точности	Средний (III)
Условия эксплуатации:	
- Диапазон рабочих температур	-10...+40°C
- Относительная влажность воздуха при температуре +25°C	Не более 90%
Количество отображаемых десятичных знаков	5 (на индикаторе МАССА); 6 (на индикаторах ЦЕНА и СТОИМОСТЬ)
Время установления показаний, не более	2 с
Количество запоминаемых цен товаров	6 шт (кнопками вызова товара); 10 шт (кнопками набора цены)
Погрешность показаний индикации стоимости относительно дискретности отсчета цены, не более	0,5 ед
Габаритные размеры весов (ДхШхВ)	345х350х 500 мм
Размер грузоприемной платформы (ДхШ)	336х240 мм
Потребляемая мощность, не более	8 Вт
Масса весов нетто/брутто	5,0/6,1 кг
Время заряда полностью разряженного аккумулятора	9 час
Время непрерывной работы весов от аккумулятора	8 час (в обычном режиме); 50 час (в энергосберегающем режиме)
Средний срок службы	8 лет

Структура заказа

МК	15	.2	ТН	2	1
Наименование модели					
Максимальная нагрузка, кг					
Количество интервалов взвешивания: Без обозначения - один; 2 - два					
Расположение клавиатуры: ТН - нижнее					
Тип индикатора: 2 - светодиодный					
Источник питания: 1 - сетевой адаптер + аккумулятор					

Варианты исполнений

Модель	Мин. нагрузка, кг	Макс. нагрузка, кг	Цена деления, г	Макс. диапазон устройства выборки массы тары (Т), кг	Интервалы взвешивания, кг	Пределы допускаемой погрешности при поверке, г
Одноинтервальные весы						
МК-3-ТН21	0,02	3	1	3	От 0,02 до 0,5 вкл. Св. 0,5 до 2,0 вкл. Св 2,0 до 3,0 вкл.	±0,5 ±1,0 ±1,5
МК-6-ТН21	0,04	6	2	6	От 0,04 до 1,0 вкл. Св. 1,0 до 4,0 вкл. Св. 4,0 до 6,0 вкл.	±1,0 ±2,0 ±3,0
МК-15-ТН21	0,1	15	5	15	От 0,1 до 2,5 вкл. Св. 2,5 до 10 вкл. Св. 10,0 до 15,0 вкл.	±2,5 ±5,0 ±7,5
МК-32-ТН21	0,2	32	10	32	От 0,2 до 5,0 вкл. Св. 5,0 до 20,0 вкл. Св. 20,0 до 32,0 вкл.	±5,0 ±10,0 ±15,0
Двухинтервальные весы						
МК-3.2-ТН21	0,01	1/3	0,5/1,0	1	От 0,01 до 0,25 вкл. Св. 0,25 до 1,0 вкл. Св. 1,0 до 2,0 вкл. Св. 2,0 до 3,0 вкл.	±0,25 ±0,5 ±1,0 ±1,5
МК-6.2-ТН21	0,02	3/6	1/2	3	От 0,02 до 0,5 вкл. Св. 0,5 до 2,0 вкл. Св. 2,0 до 3,0 вкл. Св. 3,0 до 4,0 вкл. Св. 4,0 до 6,0 вкл.	±0,5 ±1,0 ±1,5 ±2,0 ±3,0
МК-15.2-ТН21	0,04	6/15	2/5	6	От 0,04 до 1,0 вкл. Св. 1,0 до 4,0 вкл. Св. 4,0 до 6,0 вкл. Св. 6,0 до 10,0 вкл. Св. 10,0 до 15,0 вкл.	±1,0 ±2,0 ±3,0 ±5,0 ±7,5
МК-32.2-ТН21	0,1	15/32	5/10	15	От 0,1 до 2,5 вкл. Св. 2,5 до 10,0 вкл. Св. 10,0 до 15,0 вкл. Св. 15,0 до 20,0 вкл. Св. 20,0 до 32,0 вкл.	±2,5 ±5,0 ±7,5 ±10,0 ±15,0

Стандартный комплект поставки:

- МК-ТН21 весы торговые электронные настольные.
- Сетевой адаптер.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.

Дополнительная комплектация, опции:

- Адаптер 9 В (500 мА).
- К-АМ кабель для подключения к весам питания от автомобиля.
- СА628 аккумулятор.