



## АТ-Н воздухонагреватель газовый



Газовые воздухонагреватели **АТ-Н** предназначены для воздушного отопления помещений промышленного назначения, складов, депо, ангаров (кроме классов А, Б и частично В по НПБ 105-95).

Навесные аппараты служат для прямой горизонтальной (АТ-Н) или вертикальной (АТ-V) подачи теплого воздуха. Возможно подключение к воздуховодам (АТ-С). Модельный ряд включает модели от 16 до 95 кВт, работающих на натуральном газе или пропане.

Все модификации могут работать на двухступенчатом газовом блоке. Наряду со стандартным исполнением (КПД>91%) имеется исполнение высокой эффективности (КПД>93%).

Воздушно-тепловые завесы на газовом источнике тепла предназначены для защиты открытых проемов в помещениях такого же назначения.

### **Технические характеристики**

Модель воздухонагревателя	Параметры питающей сети, В/Гц	Тепловая мощность, кВт	Расход воздуха при 15 °С, м <sup>3</sup> /час	Подогрев воздуха, °С	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Звуковое давление, дБ(А)
АТ16Н	220/50	16	1350	32	810x780x356	75	37
АТ20Н	220/50	20	1450	40	1040x800x460	82	39
АТ28Н	220/50	28	2050	36	1040x820x460	82	40
АТ35Н	220/50	35	2900	32	1040x820x510	82	41
АТ45Н	220/50	45	4000	30	1040x820x570	105	46
АТ55Н	220/50	55	4900	30	1040x840x700	127	51
АТ75Н	220/50	75	5800	32	1120x840x825	145	52
АТ95Н	220/50	95	8000	31	1120x840x1075	185	49
АТ28С	220/50	28	2050	36	1040x1157x460	117	40
АТ35С	220/50	35	2800	32	1040x1157x510	125	41
АТ45С	220/50	45	3900	30	1040x1257x570	140	46
АТ55С	220/50	55	4400	30	1040x1257x700	165	51
АТ75С	220/50	75	5400	32	1120x1257x825	180	52
АТ95С	220/50	95	7600	31	1120x1257x825	260	49
АТ36V	220/50	35	2900	32	810x820x510	90	41
АТ45V	220/50	45	4000	30	1040x820x570	105	46
АТ55V	220/50	55	4900	30	1040x840x700	127	51