



ПМО переключатель пакетный



Пакетные переключатели серии «ПМО» предназначены для коммутации электрических цепей управления, сигнализации и защиты в стационарных установках, связанных с выработкой и распределением электроэнергии.

Переключатели соответствуют требованиям ТУ3428-002-05758859-99.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Номинальное напряжение, В: - постоянного тока - переменного тока	от 12 до 220 от 24 до 380
Рабочий ток, А	от 0,25 до 6,3
Количество пакетов	6
Максимальное число коммутируемых цепей, шт.	24
Масса, не более, кг.	0,58

Обозначение при заказе

ПМОХХ-ХХХХХХ/Х-ДХ ХЗ:

ПМО – переключатель малогабаритный общепромышленный;

Х – конструктивное исполнение: В – с самовозвратом; Ф – с фиксацией; ВФ – с самовозвратом и фиксацией; Фз – с фиксацией и замком;

Х – положение фиксации (45-45 °, 90-90 °);

ХХХХХХ – обозначение типов подвижных контактов;

Х – исполнение по установке на панели: I – с монтажной стороны; II – с фасадной стороны;

ДХ – номер схемы сборки;

ХЗ – климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения.