



АЦ-2А аспиратор



Аспиратор АЦ-2С предназначен для отбора проб воздуха и (или) газа с заданным объемом при выполнении газоаналитических измерений. Аспиратор позволяет отбирать пробу заданного объема прямым измерением, с установкой расхода со стабилизацией при контроле атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны.

Аспиратор представляет собой переносной, цифровой, 2-х канальный прибор.

Для среднесуточных проб эта модель аспиратора обеспечивает возможность работы без оператора не менее 24 часов.

Технические характеристики автоматического аспиратора АЦ-2С:

Диапазон отбора объема воздуха, дм ³	1 канал 2 канал	2,0-200 2,0-20
Диапазон задания объемного расхода, дм ³ /мин	1 канал 2 канал	2-10 дм ³ /мин 0,2-1 дм ³ /мин
Номинальная цена единицы наименьшего разряда цифровой индикации		0,01 дм ³
Предел основной относительной погрешности задания объема		±5%
Допускаемое значение перепада давлений на поглотителе для каждого канала		10 (0,10) кПа (кгс/см ²)
Питание		~230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность		60 Вт
Габаритные размеры		280x220x160 мм
Масса		4 кг
Средний срок службы		не менее 6 лет*

* без учета срока службы встроенной аккумуляторной батареи

Условия эксплуатации автоматического аспиратора АЦ-2С:

Температура окружающего воздуха	-10 до +40°С
Давление	630-800 мм рт. ст.
Относительная влажность	до 98%

Комплект поставки:

- аспиратор в сумке-футляре;
- шнур питания;
- предохранитель;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки.