

DISTO-D6 дальномер лазерный



Лазерный дальномер «DISTO-D6» предназначен для решения сложных задач как в помещениях, так и на открытых площадях.

Процесс измерения лазерной рулеткой DISTO-D6 не ограничивается отображением результатов на дисплее: встроенный модуль BLUETOOTH в сочетании с новым программным обеспечением позволяют производить экспорт данных из памяти измерительного инструмента в программы MS Word, MS Excel, AutoCad без использования кабеля, что позволяет ускорить процесс обработки данных при больших объемах измерений.

Особенности

- навигационные клавиши лазерной рулетки управляют направлением движения курсора в при работе с программным обеспечением, поэтому нет необходимости в использовании стилуса для карманного компьютера;
- пыле- и влагозащищенный (IP54) корпус с удобной мембранной клавиатурой;
- подсветка дисплея поможет использовать лазерный дальномер Disto D6 даже в темных и слабо освещенных помещениях;
- встроенные математические функции позволяют быстро получить максимальный результат при минимальных усилиях, не прибегая к помощи калькулятора;
- косвенное определение высоты и ширины с применением теоремы Пифагора;
- технология Power Range для измерений в безотражательном режиме на больших расстояниях (до 70 м);
- непрерывный режим измерений;
- многофункциональная скоба-ножка, предназначенная для крепления и предварительной установки лазерной рулетки на любых поверхностях. Также предусмотрена возможность крепления прибора на штативе;
- встроенный оптический визир поможет навести инструмент на объект измерений;
- пузырьковый уровень облегчит точную установку перед измерительными работами.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Точность, мм	±1,5
Дальность, м	0,2-200
Память	15 последних измерений, сохранение в памяти дополнительно 10 заданных констант
Дисплей	ж/к
Интерфейс для связи с компьютером	беспроводная технология Bluetooth
Датчик угла наклона	встроенный жидкостный уровень
Вывод на дисплей минимального/максимального расстояния	есть
Встроенный оптический визир	есть
Подсветка дисплея	есть
Размеры, мм	172x73x45
Вес, г.	335
Пыле- и влагозащита	IP54
Источник питания	тип AA 1.5xV
Рабочая температура, °C	от -10 до +50
Гарантийный срок	2 года



**торговый дом
АВТОМАТИКА**

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
info@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28
