

## АУНЖ-2Б устройство автоматизированное для перекачки кислот, щелочей из бутылей



Автоматизированное устройство АУНЖ-2Б с электропневмоприводом предназначено для безопасного перекачивания агрессивных и ядовитых жидкостей (кислоты, электролиты, растворы щелочей и другие жидкости) из 10 - 20 л стеклянных бутылей с наружной резьбой горловины диаметром 61 мм, производительностью 5-8 л/мин в зависимости от вязкости и плотности жидкости.

АУНЖ-2Б является многофункциональным энергосберегающим насосным оборудованием и может быть использовано для непрерывного продолжительного режима работы в течение смены с максимальной производительностью 300-450 л/час. или 2400-3250 л/смену.

**ЗАКАЗАТЬ**

### **Особенности:**

- Возможность работы в длительном автоматизированном режиме.
- АУНЖ-2Б позволяет поднять перекачиваемую кислоту от уровня пола на высоту от 1,6 до 1,8 м (и выше по спецзаказу) и исключить перелив жидкости.
- Функция полного опорожнения брутто-тары «до дна».
- Комплектуется фирменным химостойким раздаточным п/эт краном для тонкой регулировки подачи кислоты и экстренной остановки техпроцесса, позволяющим исключить перелив кислоты.
- Устройство бесшумное в работе.

### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Максимальный напор	до 2 м (на воде)
Максимальная производительность	5.. 8 л/мин (возможно увеличить производительность по спецзаказу)
Мощность потребления	45 Вт
Максимальная подача воздуха э/компрессором	50 л/мин
Напряжения питания	220 В, 50 Гц
Перекачиваемые среды	кислоты (соляная, серная, фосфорная, азотная); взрыво-пожаро-опасные вещества; токсичные вещества; химически активные вещества; химически нейтральные вещества
Максимальная пропускная способность	0,6 куб. м/час
Уровень шума	до 40 дБ
Срок службы, не менее	5 лет
Масса, не более	3 кг
Гарантия	18 мес

### **Стандартный комплект поставки:**

- АУНЖ-2Б устройство автоматизированное.
- Паспорт.