



ЗАКАЗАТЬ

Электронные часы Импульс-410-SS предназначены для отображения единого точного времени в системах часофикации.

Часы являются вторичными (ведомыми), то есть показания времени отображаются согласно сигналу, получаемому от первичных часов (Мастер-часов) или часовой станции. При отсутствии сигнала часы могут работать автономно.

Объединение вторичных часов Импульс-410-SS в систему единого времени выполняется по параллельному принципу. На корпусе часов установлен 2-контактный разъем для подключения специального провода синхронизации.

Особенности часов:

- Формат отображения - цифровой, четырехразрядный. Время указывается в часах и минутах, а дата в формате «число и месяц».
- Возможность установки метеодатчиков.
- Широкий спектр дополнительных опций.
- Простота подключения и настройки.
- Повышенная гарантия – 2 года.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Тип табло	электронные вторичные часы для построения системы единого времени / часофикации
Габаритные размеры	380x160 мм
Отображаемые параметры	текущее время и дата попеременно: [ЧЧ:ММ] / [ЧЧ.ММ]
Формат индикаторов	[88:88]
Высота индикаторов	100 мм; расстояние видимости до 40 м
Тип индикаторов	светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы 100000 ч
Управление стандартное	синхронизация времени от Мастер-часов (MS) или от часовой станции; пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10м) - по запросу, 1 шт. на весь заказ (*)
Условия эксплуатации:	
– вид помещения	сухое закрытое помещение
– температурный режим	+5...+40 °С
Класс пыле- и влагозащиты корпуса	IP54
Питание	220 В / 50 Гц
Длина кабеля питания	1,5 м
Потребляемая мощность	6 Вт

Резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской черного цвета, декоративный профиль, акриловое стекло
Крепление	петли на задней стороне корпуса
Количество сторон	1 сторона; возможно двустороннее исполнение табло
Гарантийный срок	2 года

* **Примечание:** при заказе 2 и более вторичных часов поставляется 2 пульта ДУ на весь заказ; дополнительные пульты поставляются опционально

Варианты исполнения:

Наименование	Цвет свечения	Яркость
Импульс-410-SS-R	красный	0,5 Кд
Импульс-410-SS-Y	желтый	0,5 Кд
Импульс-410-SS-G	зеленый	0,3 Кд
Импульс-410-SS-B	синий	0,5 Кд
Импульс-410-SS-W	белый	0,5 Кд

Стандартный комплект поставки:

- Электронное табло Импульс-410.
- Технический паспорт.
- Руководство эксплуатации.

Дополнительный комплект поставки:

- Датчик температуры № 1 (провод 1,5 м).
- Датчик атмосферного давления (встроенный).
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Опция "Ретранслятор" (MS-SS, до 25 часов).
- Расписание звонков + встроенная сирена (2 Вт).
- Расписание звонков + внешняя сирена (50 Вт, провод 5 м).
- Расписание звонков + релейный выход (NO, 5 А).
- Настройка расписания звонков.
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Таймер/секундомер + встроенная сирена (2 Вт).
- Таймер/секундомер + внешняя сирена (50 Вт, провод 5 м).
- Таймер/секундомер + релейный выход (NO, 5 А).
- Звуковой сигнал "Начало каждого часа" (BPN, встроенная сирена).