



**ЗАКАЗАТЬ**

Устройство УОСС-1-1 предназначено для организации симплексной громкоговорящей связи с аналогичными устройствами по общей физической линии (до 100 устройств). Максимальное удаление между УОСС-1 до 3-х километров.

**Описание устройства селекторного совещания УОСС-1-1**

Корпус прибора выполнен из пластмассы, на передней панели которого находятся: микрофон, громкоговоритель, кнопки управления, световые индикаторы режимов работы. На задней стенке находятся: тумблер включения питания, регулятор уровня сигнала приема. Подключение линии осуществляется с помощью соединителя на кабеле.

Устройства УОСС-1 могут применяться совместно с приборами серии Тема для равноправной связи.

**Технические характеристики**

Наименование	Значение
Напряжение питания	от 200 до 240 В, 50 Гц
Выходная мощность, не более	2 Вт
Уровень передачи при сопротивлении линии 10 Ом, не менее	2 В
Режим работы	симплексный
Линия	двухпроводная
Максимальное количество УОСС подключенных к одной физической паре	до 100
Максимальная потребляемая мощность	5 Вт
Гарантия	12 мес

**Порядок работы:**

1. Включить УОСС-1 тумблером "Сеть". Включение устройства индицируется индикатором зеленого свечения расположенным над кнопкой "Передача".
2. При ненажатых кнопках "Передача" и "Передача постоянно" УОСС-1 находится в режиме приема из линии. Громкость сигнала приема изменяется регулятором "Громкость".
3. При нажатии на кнопку "Передача" или "Передача постоянно" УОСС-1 переходит в режим передачи в линию сигнала с микрофона.
4. Уровень сигнала передачи изменяется подстроечным регулятором "Уровень передачи".
5. Режим передачи индицируется включением индикатора красного свечения, расположенным над кнопкой "Передача постоянно". Кнопка "Передача" без фиксации нажатия, кнопка "Передача постоянно" с фиксацией нажатия.

**Стандартный комплект поставки:**

- УОСС-1-1 устройство оконечное селекторного совещания.
- Руководство по эксплуатации.