



ТВ-20ПЗ-К термостат суховоздушный



Термостат суховоздушный ТВ-20ПЗ-К предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических, микробиологических, биохимических, вирусологических и санитарно-бактериологических исследований.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление, высокоэффективный контроль нагревания и безопасность эксплуатации.
- Наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая ее герметичности.
- Освещение внутри камеры.
- Современный дизайн, приятная цветовая гамма.
- Цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Объем камеры, л	20
Габаритные размеры, (шхГхВ) мм, не более	360x430x535
Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более	250x300x286
Мощность, кВт, не более	0,3
Масса, кг, не более	21
Задаваемые температурные режимы, С	от температуры на 5°С превышающей окружающую, до +70°С
Время достижения установившегося режима, час, не более при температуре +37°С	2
Дискретность задаваемой температуры, °С	0,1
Допустимое предельное отклонение температуры контрольных точек объема камеры относительно заданной, °С, не более	+/-1
Количество полок стандартное/макс., шт.	2/(4)
Время непрерывной работы, ч, не менее	500
Питание, В/Гц	220/50