



Престиж терминал многофункциональный абонентский



Абонентский многофункциональный терминал Престиж предназначен для работы с действующим и перспективным оборудованием (АТС, АМТС, коммутаторы ручного обслуживания) сетей специальной связи по 2-х и 4-проводным абонентским линиям (АЛ).

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Особенности:

- Терминал Престиж предоставляет пользователю комплекс услуг на различных сетях.
- В состав устройства входят 2 пульта (руководителя и секретаря) блок коммутации и приставки программированного набора (ППН).
- АМТ (абонентский многофункциональный терминал) имеет современный внешний вид, выполненный в едином стиле с другими телефонными аппаратами серии Престиж. Микротелефонная трубка облегчена, имеет эргономичный дизайн.
- Линейные шнуры АМТ оснащены быстросъемными соединителями RJ-45.
- Прибор оснащен кнопкой блокировки микрофона.
- Обеспечивает подключение до пяти АЛ сетей специальной связи на основе аналоговых и цифровых стыков, подключение пяти дополнительных телефонных аппаратов (ДТА) и факса.
- АМТ имеет дублирование акустического вызывного сигнала оптическим сигналом.
- Набор номера осуществляется: в аналоговом или цифровом коде, в зависимости от подключенной линии, с индикацией набираемого номера; хранение и повторный набор последнего номера; набор запрограммированного номера.
- АМТ обеспечивает переключение АЛ на ДТА, автоматическое переключение АЛ на ДТА при отключении питания.
- Имеется возможность подключения факсимильного аппарата.
- Обеспечивается вывод оптических и акустических сигналов о вскрытии пультов руководителя и секретаря, ППН и блока коммутации.

Функциональные возможности:

- Набор номера с поднятием и без поднятия микротелефонной трубки.
- Исходящий вызов с запрограммированных кнопок пульта и приставок.
- Набор номера из списка последних десяти набранных номеров.
- Набор номера в декадном и многочастотном кодах без перерыва связи.
- Прослушивание АЛ в режиме набора номера и ответа абонента.
- Постановка абонентских линий на удержание с последующим возвратом.
- Посылка абоненту уведомления об удержании.
- Переадресация входящих вызовов на секретаря.
- Связь по системе «руководитель-секретарь».
- Ведение встроенной записной книжки до пятисот телефонных номеров.
- Отображение текущего времени, даты, номера вызываемого абонента наименование линии, аварийных режимов работы на встроенном ЖКИ.
- Хранение в энергонезависимой памяти параметров конфигурации, считываемых по паролю.



Технические характеристики

Наименование	Значение
Питание	От сети ~220 В или от стационарной батареи =48 В
Уровень громкости вызывного акустического сигнала на расстоянии 0,5 м от лицевой стороны ТА	Не менее 70 дБ
Масса пульта АМТ	Не более 3,5 кг
Масса БК	Не более 15 кг
Масса ППН	Не более 1 кг
Габаритные размеры пульта АМТ	217×167×112 мм