



ЛАБ-ПРО-ШВ150.72.225-2П шкаф вытяжной для мытья посуды



Шкаф вытяжной напольный

Длина, мм: 1500
Глубина, мм: 720
Высота, мм: 2250

Базовая комплектация

Рабочий бокс

- столешница – полипропилен
- две чаши из полипропилена размером 400*400*300мм (полипропиленовые сифоны и гофрошланги в комплекте)
- **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется использовать для проведения работ с нефтью и нефтепродуктами (мазут, битум и

т.д.)

- один лабораторный смеситель со штуцером (две гибкие подводки длиной 1200мм в комплекте)
- размер рабочего пространства – 1470*600*1200мм
- направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- передний противопроливочный бортик – кислотостойкая шлифованная нержавеющая сталь ASSI316
- боковые панели – закаленное стекло
- два зависимых подъемных экрана – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме
- верхний неподвижный экран – металлический короб, окрашенный порошковой краской (RAL 7035)
- задняя и верхняя панели – полипропилен
- на верхней панели
- противовзрывные клапаны (4 шт.)
- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (IP65 1x36Вт)
- фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 160мм)
- три уровня вытяжки
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются

Рамное основание

- металлическая тумба, окрашенная порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- две раздвижные дверки – TRESPA Athlon толщиной 4мм
- одно отделение без перегородок, полки и кювет
- задняя панель сквозная
- сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 5023) с фактурой шагреновой кожи
- кнопочный выключатель
- электромонтажная коробка (IP65), расположена на оборотной стороне
- регулируемые опоры