

ДНП ГСО: государственные стандартные образцы давления насыщенных паров



Стандартный образец предназначен для контроля погрешности методик выполнения измерений давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов. Применяется в соответствии с ГОСТ 1756, ASTM D 323.

Стандартный образец представляет собой жидкий углеводород и поставляется во флаконах из темного стекла или полимерного материала.

Объем материала стандартного образца в каждом соответствующем флаконе - не менее 250, 500, 1000 см³.

Срок годности экземпляров ГСО - 3 года.

Метрологические характеристики

Индекс ГСО	№ ГСО	№ МСО	Аттестованное значение ГСО, % масс.	Относительная погрешность аттестованного значения ГСО при $P = 0,95$, %	Диапазон аттестованных значений, кПа	Фасовка, мл (г)
ДНП-10-НС	9330-2009	1670:2010	13,3	1,0	10 – 14	250 500 1000
ДНП-20-НС	9331-2009	1671:2010	23,7	1,0	20 – 25	
ДНП-30-НС	9332-2009	1672:2010	37,9	1,0	32 – 38	
ДНП-40-НС	9333-2009	1673:2010	47,7	1,2	42 – 48	
ДНП-50-НС	9334-2009	1674:2010	51,2	1,2	50 – 55	
ДНП-60-НС	9335-2009	1675:2010	61,2	1,2	60 – 65	

Дополнительные сведения

Стандартный образец признан в качестве межгосударственного стандартного образца, внесен в Реестр МСО и допускается к применению без ограничений в Республиках Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизская, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- образец с этикеткой,
- паспорт,
- инструкция по применению.