



Промышленные гибкие воздуховоды предназначены для подключения к вентиляторам серии SHT диаметром от 200 до 600 мм и длиной 10 м (диаметр воздуховода подбирается в соответствии с диаметром патрубка вентилятора).

**ЗАКАЗАТЬ**

**Особенности гибких воздуховодов для вентиляторов SHT:**

- Воздуховоды выполнены из водостойкого и огнестойкого материала.
- Каркас представляет собой спиральную стальную проволоку с резиновым покрытием для увеличения износо- и разрывоустойчивости.
- С одной стороны имеется расширение для соединения с патрубком вентилятора и крепление в виде кулисы, с другой стороны воздуховод армирован металлическим кольцом.
- Крепежное кольцо через каждые 2 м.

**Технические характеристики**

Наименование	Значение							
Температура среды	20...+80°C							
Стандартная длина	10 м							
Диаметр	200 мм	250 мм	300 мм	350 мм	400 мм	450 мм	500 мм	600 мм
Масса нетто	6,0 кг	7,6 кг	8,5 кг	12,0 кг	14,8 кг	18,0 кг	18,0 кг	23,0 кг

**Стандартный комплект поставки:**

- Воздуховод гибкий для вентиляторов SHT (исполнение согласно заказу).
- Эксплуатационная документация.