



**ЗАКАЗАТЬ**

Электронные настенные часы ИМПУЛЬС-100-NOVA на основе семисегментной матрицы уникального дизайна выполнены с широкими более основательными сегментами цифровых индикаторов, за счет чего значения на часах выглядят ярче, крупнее и лучше считываются.

Данная модель предназначена для работы в помещении, температурный режим от +5 до +40°C.

Часы ИМПУЛЬС-100-NOVA отображают текущую дату и астрономическое время попеременно. Формат данных цифровой, четырехразрядный. Время указывается в часах и минутах, а дата в формате «число и месяц».

Дополнительно можно заказать установку метеодатчиков для измерения температуры и/или влажности воздуха, атмосферного давления. Длительность отображения каждого параметра настраивается.

Управление часами производится с помощью пульта ДУ на ИК лучах.

#### **Технические характеристики**

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Тип табло	электронные часы для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме
Отображаемые параметры	текущее время (часы и минуты) и дата (день и месяц) попеременно
Формат данных	цифровой, 4 разряда [88:88]
Высота знака	100 мм; расстояние видимости до 40 м
Тип индикаторов	7-сегментная светодиодная матрица высокой четкости, угол обзора 120°
Ресурс работы	100000 ч
Управление стандартное	пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 м) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации	сухое закрытое помещение; температурный режим: +5...+40°C
Класс пыле- и влагозащиты корпуса	IP54
Напряжение питания	220В / 50 Гц; длина кабеля питания 1,5 м; потребляемая мощность 5 Вт
Резервное питание	предусмотрено, для сохранения хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло; стандартное крепление: 2 петли на задней стороне корпуса
Количество сторон	1 сторона отображения; возможно двустороннее исполнение табло
Цвет корпуса и профиля	черный
Габаритные размеры	450x150 мм

**Варианты исполнения**

Модификация	Цвет свечения	Яркость
ИМПУЛЬС-100-NOVA -R	Кр	0,5 Кд
ИМПУЛЬС-100-NOVA -Y	Жел	0,5 Кд
ИМПУЛЬС-100-NOVA -G	Зел	0,5 Кд
ИМПУЛЬС-100-NOVA -B	Син	0,5 Кд
ИМПУЛЬС-100-NOVA -W	Бел	0,5 Кд
ИМПУЛЬС -100-NOVA -M	Пурп	0,5 Кд

**Стандартный комплект поставки:**

- Электронное табло — 1 шт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах — 1 шт.
- Технический паспорт — 1 экз.
- Инструкция по управлению — 1 экз.
- Упаковка — 1 шт.

**Дополнительные опции:**

- датчик температуры воздуха (провод 1,5 м);
- датчик атмосферного давления (встроенный);
- датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м);
- датчик радиационного фона (встроенный);
- радиодатчик температуры и влажности воздуха;
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15 м);
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet) для офисных часов;
- функция «Мастер-часы»;
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Wi-Fi);
- функция «Ведомые часы»;
- расписание звонков + встроенная сирена (2 Вт);
- расписание звонков + внешняя сирена (50 Вт, провод 5 м);
- расписание звонков + релейный выход (NO, 5 А);
- настройка расписания звонков;
- таймер/секундомер (без звукового сигнала);
- таймер/секундомер + встроенная сирена (2 Вт);
- таймер/секундомер + внешняя сирена (50 Вт, провод 5 м);
- таймер/секундомер + релейный выход (NO, 5 А);
- звуковой сигнал «Начало каждого часа» (BPN, встроенная сирена);
- управление от ПК (интерфейс RS232).