



ВСВ-131М вибростенд переносной



Вибростенд серии ВСВ-131М воспроизводит колебания заданного размаха виброперемещения или заданного среднего квадратического значения (СКЗ) виброскорости. Стенд надежно защищен от внешних вибраций. Дает возможность калибровать виброаппаратуру в непосредственной близости от работающих агрегатов без съема кабелей и металлорукавов. Позволяет калибровать практически любую виброаппаратуру, выпускаемую для промышленности, в том числе - устаревших типов.

Вибростенд серии ВСВ-131М прошел Государственные испытания и занесен в Государственный Реестр.

Выпускается уже более 8 лет.

Не менее 300 вибростендов серии ВСВ-131М успешно эксплуатируются на предприятиях энергетики, нефтяной и

газовой промышленности.

Имеется взрывозащищенное исполнение ВСВ-131Ех с питанием от аккумуляторов и маркировкой 1ExibsIIBT4.

Технические характеристики:

Габариты	240x235x290 мм
Масса	12 кг
Максимальная масса калибруемых датчиков	до 1 кг
Амплитуды воспроизводимых вибраций	
амплитуда виброускорения	0.2...10 м/с ²
по СКЗ виброскорости	2...25 мм/с
по размаху виброперемещения	20...250 мкм
Частота воспроизведения вибрации	45; 64; 79.6 Гц
Основная погрешность	менее 2%
Питание	220 В/50 Гц